



三菱重工中温用パッケージエアコン				要 目 表			
形 式			室内機 FDTW100C8		室外機 FDC100C8		
電 源			3相 200V 50／60Hz				
能 力		kW	冷房		9.53／10.6		
消 費 電 力		kW	冷房		4.3／5.3		
運 転 電 流		A	冷房		14.6／16.6		
力 率		%	冷房		85／92		
始 動 電 流		A	97／86				
外 形 寸 法 高さ×巾×奥行		本 体 パ ネ ル	mm	394×1564×634		1250×950×340	
				8×1770×680		—————	
パ ネ ル 色 (マ ソ セ ル) [日 塗 工]			ミスティホホワイト (2.5PB9/2近似) [R10-801近似]		ポーラホホワイト (2.5Y8.5/1近似) [H4-348近似]		
製 品 質 量		kg	本体：53 パネル：13		104		
送風装置	風 量		m ³ /min	急：30 強：26 弱：22		84／86	
	モ ー タ 出 力		W	45(6極)+80(6極)		40(6極)+45(6極)	
圧 縮 機 用 電 動 機 出 力			RS5550EL15・2.5kW				
補 助 電 熱 器		kW	組込不可能		—————		
冷媒配管	長 さ 制 限		m	35以内			
	高 さ 制 限			30以内 (室外機が下の場合は、15以内)			
	冷 媒 量			出荷時 2.7kg(室外) 追加量：60g/m但し5m以内は不要			
騒 音 値		dB(A)	急：42 強：39 弱：36		52		
法 定 冷 凍 能 力		トン	1.33／1.59				
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要				

注1.能力および電気特性は、次の条件により運転した値です。

	室内側空気条件	室外側空気条件
△B	冷房 20°CDB/65%RH	35°CDB/24°CWB

- 騒音値はJIS規格に準拠し、無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。
- パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部は本体高さに含まれます。
- 室内温度設定範囲は、15～27°Cです。