



三菱重工中温用パッケージエアコン				要 目 表	
形 式			室内機 FDTW100HC8		室外機 FDC100HC8
電 源			3相 200V 50／60Hz		
能 力		kW	冷房	9.53／10.6	暖房 10.5／11.6
消 費 電 力		kW	冷房	4.3／5.3	暖房 3.7／4.7
運 転 電 流		A	冷房	14.6／16.6	暖房 12.9／14.7
力 率		%	冷房	85／92	暖房 83／92
始 動 電 流		A	97／86		
外 形 寸 法 高さ×巾×奥行		本 体	394×1564×634		1250×950×340
		パ ネ ル	8×1770×680		—————
パ ネ ル 色 (マ ソ セ ル) [日 塗 工]			ミスティホワイト (2.5PB9/2近似) [R10-801近似]		ポーラホワイト (2.5Y8.5/1近似) [H4-348近似]
製 品 質 量		kg	本体：53 パネル：13		109
送風装置	風 量	m ³ /min	急：30 強：26 弱：22		84／86
	モ ー タ 出 力	W	45(6極)+80(6極)		40(6極)+45(6極)
圧 縮 機 用 電 動 機 出 力			RS5550EL15・2.5kW		
補 助 電 熱 器		kW	組込可能(PTCヒータ2.7)		—————
冷媒配管	長 さ 制 限	m	35以内		
	高 さ 制 限		30以内 (室外機が下の場合は、15以内)		
	冷 媒 量		出荷時 2.7kg(室外) 追加量：60g/m但し5m以内は不要		
騒 音 値		dB(A)	急：42 強：39 弱：36		52
法 定 冷 凍 能 力		トン	1.33／1.59		
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要		

注1.能力および電気特性は、次の条件により運転した値です。

	室内側空気条件	室外側空気条件
△B	冷房 20°CDB/65%RH	35°CDB/24°CWB
	暖房 20°CDB/ —	7°CDB/6°CWB

- 騒音値はJIS規格に準拠し、無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。
- パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部は本体高さに含まれます。
- 室内温度設定範囲は、15～27°Cです。