



△A	三菱重工中温用パッケージエアコン			要 目 表	
	形 式		室内機 FDTW125HCP8	室外機 FDC125HC8A	
△B	電 源		3相 200V 50/60Hz		
△B	能 力		kW	冷房 13.1/14.7	暖房 13.1/14.7
△B	消 費 電 力		kW	冷房 4.9/5.7	暖房 3.8/4.4
△B	運 転 電 流		A	冷房 17.3/17.9	暖房 14.5/15.0
△B	力 率		%	冷房 82/92	暖房 76/85
	始 動 電 流		A	123/110	
	外 形 寸 法 高さ×巾×奥行	本 体	mm	394×1564×634	
		パ ネ ル		8×1770×680	
	パ ネ ル 色 (マソセル)[日塗工]			ミスティホワイト (2.5PB9/2近似)[R10-801近似]	
	製 品 質 量		kg	本体：53 パネル：13	
	送風装置	風 量	m ³ /min	急：28 強：24 弱：20	
		モ ー タ 出 力	W	55(6極)+40(6極)	
	圧 縮 機 用 電 動 機 出 力			RS5560EL・3.75kW	
	補 助 電 熱 器		kW	組込可能(PTCヒータ2.6)	
	冷媒配管	長 さ 制 限	m	35以内, A-B間の差 10以内	
		高 さ 制 限		30以内 (室外機が下の場合は、15以内), A-B間の差 4以内	
		冷 媒 量			出荷時 3.94kg(室外) 追加量：主管60g/m 分岐管60g/m
	騒 音 値		dB(A)	急：40 強：37 弱：35	52
	法 定 冷 凍 能 力		トン	1.66/1.97	
	そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要	
	注1.冷房・暖房能力および電気特性は、次の条件により運転した値です。				
		室内側空気条件	室外側空気条件		
△B	冷 房	20°CDB/65%RH	35°CDB/24°CWB		
	暖 房	20°CDB/ —	7°CDB/6°CWB		
	2.騒音値はJIS規格に準拠し、無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。				
	3.パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部は本体高さに含まれます。				
	4.室内機のための項目は室内機1台分の仕様を示し、その他の項目は室内機2台と室外機の組合せの仕様を示します。				
	5.出荷時の冷媒量は、主管5m分封入済です。				
	6.室内温度設定範囲は、15～27°Cです。				