



△A	三菱重工中温用パッケージエアコン			要 目 表	
	形 式		室内機 FDTW250HCP8	室外機 FDC250HC8A	
△B	電 源		3相 200V 50/60Hz		
△B	能 力		kW	冷房 22.3/23.5	暖房 27.1/29.5
△B	消 費 電 力		kW	冷房 9.0/10.8	暖房 8.8/10.7
△B	運 転 電 流		A	冷房 30.3/33.0	暖房 30.3/34.7
△B	力 率		%	冷房 86/94	暖房 84/89
△B	始 動 電 流		A	231/201	
	外 形 寸 法 高さ×巾×奥行	本 体	mm	394×1564×634	
		パ ネ ル		8×1770×680	
	パ ネ ル 色 (マソセル)[日塗工]			ミスティホワイト (2.5PB9/2近似)[R10-801近似]	
	製 品 質 量		kg	本体：53 パネル：13	
	送風装置	風 量	m ³ /min	急：30 強：26 弱：22	
		モ ー タ 出 力	W	80(6極)+45(6極)	
	圧 縮 機 用 電 動 機 出 力			CB100・7.5kW	
	補 助 電 熱 器		kW	組込可能(PTCヒータ2.7)	
	冷媒配管	長 さ 制 限	m	50以内, A-B間の差 10以内	
高 さ 制 限		30以内 (室外機が下の場合は、15以内), A-B間の差 4以内			
		冷 媒 量		出荷時 8.60kg(室外) 追加量：主管200g/m 分岐管60g/m	
騒 音 値		dB(A)	急：42 強：39 弱：36	57	
法 定 冷 凍 能 力		トン	4.13/4.99		
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要		
注1.冷房・暖房能力および電気特性は、次の条件により運転した値です。					
△B		室内側空気条件	室外側空気条件		
	冷 房	20°CDB/65%RH	35°CDB/24°CWB		
	暖 房	20°CDB/ — —	7°CDB/6°CWB		
2.騒音値はJIS規格に準拠し、無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。					
3.パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部は本体高さに含まれます。					
4.室内機のための項目は室内機1台分の仕様を示し、その他の項目は室内機2台と室外機の組合せの仕様を示します。					
5.出荷時の冷媒量は、主管5m分封入済です。					
6.室内温度設定範囲は、15～27°Cです。					