



三菱重工中温用パッケージエアコン				要 目 表	
形 式			室内機 FDU71C8		室外機 FDC71C8
電 源			3相 200V 50 / 60Hz		
能 力		kW	冷房		7.56 / 8.02
消 費 電 力		kW	冷房		3.0 / 4.0
運 転 電 流		A	冷房		11.4 / 13.9
力 率		%	冷房		76 / 83
始 動 電 流		A	71 / 65		
外 形 寸 法		mm	360 × 1200 × 830		844 × 950 × 340
パ ネ ル 色 (マ ン セ ル) [日 塗 工]			—————		ポーラホワイト (2.5Y8.5/1近似) [H4-348近似]
製 品 質 量		kg	62		65
送 風 機 装 置	風 量	m ³ /min	急 : 34 / 40		47 / 48
	機 外	Pa	標準 : 100 最大 : 200		—————
	モ ー タ 出 力	W	230(4極)		55(6極)
圧 縮 機 用 電 動 機 出 力			RL5531ELH12 ・ 1.9kW		
補 助 電 熱 器		kW	組込不可能		—————
冷 媒 配 管	長 さ 制 限	m	50以内		
	高 さ 制 限		30以内 (室外機が下の場合は、15以内)		
	冷 媒 量		出荷時 2.90kg(室外) 追加量 : 60g/m但し1m以内は不要		
騒 音 値		dB(A)	急 : 44 / 46		52
法 定 冷 凍 能 力		トン	0.92 / 1.11		
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要		
注1.能力および電気特性は、次の条件により運転した値です。					
冷房		室内側空気条件	20 DB, RH65%	室外側空気条件	35 DB/24 WB
2.騒音値はJIS規格に準拠し、無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。					
3.室内温度設定範囲は、10～20 です。					