



配線用しゃ断器	
形 式	容量(A)
71C	30

CM	圧縮用電動機
FMo	送風用電動機（サーモ付）
52C	CM用電磁接触器
CH	クランクケースヒータ
CFo	FMo用コンデンサ
Xo1.6	補助継電器（制御）
Xo2.3	補助継電器（FMo用）
63H1	高圧圧力開閉器（保護）
SV	バイパス電磁弁（制御）
F	ヒューズ
LED・R	表示灯（赤一点検表示）
LED・G	表示灯（緑—マイコン正常表示）

CT	電流センサ
Tho-R	熱交センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-A	吸込空気センサ
SW _{1.2}	スイッチ（アドレス設定）
Tr _o	トランス
V _{ao}	バリスタ
R	抵抗
CnA~Y	コネクタ（□印）
TB	端子台（○印）
◁ 印	ファストン端子
■ 印	閉端接続子

1. --- は現地電線を示します。
2. 電源電線と信号電線は分離してください。
3. 配線用しゃ断器容量は、室内側電源を室外機 ①②より取る場合、接続する室内機により異なります。室内機配線図を参照願います。

適用機種	
形 式	FDC71C8 
発行者	名 称 室外機配線図(WIRING)
	図 番 PCA000Z817  訂 符 業 別 