



| 三菱重工中温用パッケージエアコン   |           |                     | 要 目 表                              |                          |
|--------------------|-----------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 形 式                |           |                     | 室内機 FDU200C8                       | 室外機 FDC200C8             |
| 電 源                |           |                     | 3相 200V 50/60Hz                    |                          |
| 能 力                | kW        |                     | 冷房                                 | 18.3/19.3                |
| 消 費 電 力            | kW        |                     | 冷房                                 | 7.2/8.4                  |
| 運 転 電 流            | A         |                     | 冷房                                 | 26.7/27.1                |
| 力 率                | %         |                     | 冷房                                 | 78/89                    |
| 始 動 電 流            | A         |                     | 189/171                            |                          |
| 外 形 寸 法            | mm        |                     | 360×1570×830                       | 1450×1350×600            |
| 高 さ × 巾 × 奥 行      |           |                     |                                    |                          |
| パ ネ ル 色            |           |                     |                                    | ポーラホワイト                  |
| ( マンセル ) [ 日 塗 工 ] |           |                     |                                    | (2.5Y8.5/1近似) [H4-348近似] |
| 製 品 質 量            | kg        |                     | 92                                 | 179                      |
| 送 風 機              | 風 量       | m <sup>3</sup> /min | 急：68/80                            | 175/175                  |
|                    | 機 外       | Pa                  | 標準：100 最大：200                      |                          |
|                    | モ ー タ 出 力 | W                   | 230(4極)+270(4極)                    | 100(6極)×2                |
| 圧 縮 機 用 電 動 機 出 力  |           |                     | RS5585EL・5.5kW                     |                          |
| 補 助 電 熱 器          |           |                     | 組込不可能                              |                          |
| 冷 媒 配 管            | 長 さ 制 限   | m                   | 50以内                               |                          |
|                    | 高 さ 制 限   |                     | 30以内 (室外機が下の場合は、15以内)              |                          |
|                    | 冷 媒 量     |                     | 出荷時 7.65kg(室外) 追加量：200g/m但し7m以内は不要 |                          |
| 騒 音 値              |           |                     | 急：49/51                            | 57                       |
| 法 定 冷 凍 能 力        |           |                     | トン 2.40/2.86                       |                          |
| そ の 他              |           |                     | 高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要                 |                          |

注1.能力および電気特性は、次の条件により運転した値です。

|    |         |               |         |               |
|----|---------|---------------|---------|---------------|
| 冷房 | 室内側空気条件 | 20°CDB, RH65% | 室外側空気条件 | 35°CDB/24°CWB |
|----|---------|---------------|---------|---------------|

- 騒音値はJIS規格に準拠し、無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。
- 室内温度設定範囲は、10～25°Cです。