三菱重工 中温用エアコン［高静圧ダクト形 インバータ］　　冷媒 **R410A**

形式			セット形式 FDUXP2242HM	
			室内ユニット FDUP2242M	室外ユニット FDCXP2242HM
				リモコン RC-M2
電源			― ― ―	3相 200V 50/60Hz
能力〔最小能力～最大能力〕		kW	冷房 20.0 〔 8.7 ～ 21.2 〕	暖房 22.4 〔 9.3 ～ 25.0 〕
消費電力		kW	7.38 / 7.38	6.02 / 6.02
運転電流		A	22.0 / 22.0	17.9 / 17.9
力率		%	97 / 97	97 / 97
始動電流		A	5 / 5	
外形寸法 高さ×巾×奥行	本体	mm	360 × 1,570 × 830	1,505×970×370
パネル色（マンセル）			亜鉛鉄板	ﾎﾟｰﾗﾎﾜｲﾄ (2.5Y7.5/1 近似)
製品質量		kg	92	140
送風装置	風量	m^3/min	急：68 ／ 80	冷房 150 暖房 145
	モータ出力	W	230+270	120×2
	機外静圧	Pa	標準：100 最大：200	―
圧縮機用電動機出力		kW	―	4.5
補助電熱器		kW	組込不可	―
冷媒配管	液配管	mm	室内接続φ12.7（ろう付） 配管φ12.7x0.8 室外接続φ12.7（ﾌﾚｱ）	
	ガス配管		φ25.4(ろう付) φ25.4x1.0 φ25.4(ろう付)	
	長さ制限	m	70以内	
	高さ制限		30以内（室外ユニットが下の場合は 15以内）	
	冷媒量		R410A 出荷時 7.2kg(室外) 追加量:120g/m 但し30m以内は不要	
騒音値		dB(A)	急：49 ／ 51	冷房 57 暖房 58
法定冷凍能力		トン	2.66	
その他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要	

(1)冷房能力および電気特性は、適正冷媒量において 室内:20℃DB 15℃WB 室外:35℃DB条件により運転した値です。
(2)暖房能力および電気特性は、適正冷媒量において 室内:20℃DB 室外:7℃DB 6℃WB 条件により運転した値です。
(3)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。
　実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
(4)室内温度設定範囲は、冷房 10～30℃ 暖房 15～27℃ です。

※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm^2×3心)

室内機外形図 PJD001Z062
電気配線図 PJD001Z064
室外機外形図 PCA001Z425
電気配線図 PCA001Z428