

| 三菱重工パッケージエアコン〔空冷・低温用〕                                                                                                               |               |                     |                                                                                | 要 目 表             |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 形 式                                                                                                                                 |               | 室内ユニット AP151L       |                                                                                | 室外ユニット APC81DC×2台 |                                    |
| 電 源                                                                                                                                 |               |                     |                                                                                | 3相 200V 50 / 60Hz |                                    |
| 運 転 電 流                                                                                                                             |               | A                   | 43.3 / 50.7                                                                    |                   |                                    |
| 消 費 電 力                                                                                                                             |               | kW                  | 12.9 / 16.5                                                                    |                   |                                    |
| 力 率                                                                                                                                 |               | %                   | 86 / 94                                                                        |                   |                                    |
| 始 動 電 流                                                                                                                             |               | A                   | 234 / 218                                                                      |                   |                                    |
| 塗 装 色                                                                                                                               |               |                     | 前面パネル：ホワイト(マンセルN8近似)<br>側面パネル：ライトグレー(マンセルN7近似)                                 |                   | 外板一式：ホワイト<br>(マンセル2.5Y8.5/1近似)     |
| 外 形 寸 法                                                                                                                             | 高さ×巾×奥行       | mm                  | 1870×1850×750                                                                  |                   | 1450×1350×600                      |
|                                                                                                                                     | 分割出来る高さ       |                     | 1355+515                                                                       |                   | ―――                                |
| 製 品 質 量                                                                                                                             |               | kg                  | 560                                                                            |                   | 145                                |
| 能 力                                                                                                                                 | 冷 房           | kW                  | 26.0 / 28.0                                                                    |                   |                                    |
|                                                                                                                                     | 暖 房           |                     | ―――                                                                            |                   |                                    |
| 能 力 制 御                                                                                                                             |               | %                   | 100-50-0(台数制御)                                                                 |                   | ―――                                |
| 送 風 装 置                                                                                                                             | 風 量           | m <sup>3</sup> /min | 180 / 180                                                                      |                   | 175 / 175                          |
|                                                                                                                                     | 機 外 静 圧       | Pa                  | 120 / 300                                                                      |                   | 0                                  |
|                                                                                                                                     | 定 格 出 力       | W                   | 3.7kW                                                                          |                   | 単相・100×2                           |
| 圧 縮 機                                                                                                                               | 定 格 出 力       | kW                  | 5.5×2                                                                          |                   | ―――                                |
| 冷 媒 制 御                                                                                                                             |               |                     | 温度式自動膨張弁                                                                       |                   | 高圧コントロール弁<br>レシーバ(容積14.8ℓ)         |
| 除 霜                                                                                                                                 |               |                     | ホットガス方式                                                                        |                   | ―――                                |
| 電 熱 器                                                                                                                               |               | kW                  | 取付可能                                                                           |                   | ―――                                |
| 加 湿 器                                                                                                                               |               |                     | 取付可能                                                                           |                   | ―――                                |
| 冷 凍 機 油                                                                                                                             |               | ℓ                   | 4.4×2(パネルフリーズ 32SAM)                                                           |                   | ―――                                |
| 冷 媒                                                                                                                                 |               | kg                  | 9×2(R-22,封入済)                                                                  |                   | 12×2(R-22,封入済)                     |
| 運 転 ・ 調 整                                                                                                                           | 操 作 ス イ ャ ッ チ |                     | ロータリ式                                                                          |                   | ―――                                |
|                                                                                                                                     | 温 度 調 節       |                     | サーモスタット(2段) 取付可能                                                               |                   | ―――                                |
|                                                                                                                                     | 表 示 灯         |                     | 赤色ランプ(異常時点灯)                                                                   |                   | ―――                                |
| エ ア フ ィ ル タ                                                                                                                         |               |                     | プラスチック(洗浄式)                                                                    |                   | ―――                                |
| 空 気 吸 込 口                                                                                                                           |               |                     | 前面,両側面、背面                                                                      |                   | 前面,後面(2面)                          |
| 空 気 吐 出 口                                                                                                                           |               |                     | 上面(ダクト接続)                                                                      |                   | 前方斜面                               |
| 防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱                                                                                                                     |               |                     | 圧縮機：防振ゴム<br>外板：グラスウール内貼                                                        |                   | ―――                                |
| 保 護 装 置                                                                                                                             |               |                     | 圧縮機用インターカサ-モスタット,送風機用,<br>圧縮機用過電流継電器,高圧,低<br>圧圧力開閉器,クランクセータ                    |                   | 送風機用インターカサ-モスタット,溶栓<br>冷媒液ライン閉塞電磁弁 |
| 注1. 性能は庫内温度5℃,外気温度35℃の時の値である。<br>2. 室内ユニットは庫内に設置して下さい。機械室に設置の場合は外板に結露します。<br>3. 着霜による能力の低下やデフロスト期間中を考慮に入れ、多少の余裕(15%以上)をみて機種選定して下さい。 |               |                     |                                                                                |                   |                                    |
|                                                                                                                                     |               |                     | 室内機外形図 PAB000Z607<br>室外機外形図 PCD000Z289<br>配 線 図 PAB000Z633<br>配管系統図 PAB000Z620 |                   |                                    |