

要 目 表				
名 称		三菱重工パッケージエアコン		
形 式		DP-58C ₂		
電 源		3相 200V 50 / 60Hz		
運 転 電 流		A	16.3 / 16.7	
消 費 電 力		kW	4.2 / 5.1	
力 率		%	74 / 88	
始 動 電 流		A	133 / 119	
塗 装 色		前面パネル：コロシウムホワイト(マンセルN8近似) 側面パネル：ライトグレー(マンセルN7近似)		
外 形 寸 法	高さ×巾×奥行	mm	1700×885×560	
	分割出来る高さ		分割不可能	
製 品 質 量		kg	195	
能 力	冷 房	kW	12.33 / 14.53	
	暖 房		―――	
能 力 制 御		%	―――	
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	50 / 50	
	機 外 静 圧	Pa	60 / 160	
	定 格 出 力	W	750	
圧 縮 機	定 格 出 力	kW	3.75	
凝 縮 器	冷 却 水 量	ℓ/min	47 / 56(入口水温30 の時)	
冷 媒 制 御		キャピラリチューブ		
加 熱 器		取付可能		
加 湿 器		取付可能		
冷 凍 機 油		ℓ	1.8(パーレルフリーズ26S)	
冷 媒		kg	1.85(R-22)	
運 転 ・ 調 整	操 作 ス イ ッ チ		ロータリ式	
	温 度 調 節		一段サーモスタット(付属)	
	表 示 灯		赤色ランプ(異常時点灯)	
エ ア フ ィ ル タ			プラスチック(洗浄式)	
空 気 吸 込 口			前面，両側面	
空 気 吹 出 口			上面(ダクト接続)	
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱			圧縮機，凝縮器：防振ゴム 外板：グラスウール内貼	
保 護 装 置			高圧圧力開閉器，圧縮機用，送風機用過電流継電器， 圧縮機用インターナルサーモスタット，溶栓	
注1. 性能はJIS B 8616に基づく値です。 但し，入口空気19.5 DB,14 WB,入口水温30 ，出口水温35 の時の値を示します。				