

要 目 表			
名 称		三菱重工パッケージエアコン	
形 式		DP-88C ₂	
電 源		3相 200V 50 / 60Hz	
運 転 電 流	A	25.2 / 25.8	
消 費 電 力	kW	6.8 / 8.0	
力 率	%	78 / 90	
始 動 電 流	A	205 / 185	
塗 装 色		前面パネル：コロシウムホワイト(マンセルN8近似) 側面パネル：ライトグレー(マンセルN7近似)	
外 形 寸 法	高さ×巾×奥行	mm	1700×1100×560
	分割出来る高さ		分割不可能
製 品 質 量		kg	245
能 力	冷 房	kW	19.77 / 22.09
	暖 房		—
能 力 制 御		%	—
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	80 / 80
	機 外 静 圧	Pa	60 / 170
	定 格 出 力	kW	1.5
圧 縮 機	定 格 出 力	kW	5.5
凝 縮 器	冷 却 水 量	ℓ/min	76 / 86(入口水温30 の時)
冷 媒 制 御			キャピラリチューブ
加 熱 器			取付可能
加 湿 器			取付可能
冷 凍 機 油		ℓ	3.8(パーレルフリーズ26S)
冷 媒		kg	2.7(R-22)
運 転 ・ 調 整	操 作 ス イ ッ チ		ロータリ式
	温 度 調 節		一段サーモスタット(付属)
	表 示 灯		赤色ランプ(異常時点灯)
エ ア フ ィ ル タ			プラスチック(洗浄式)
空 気 吸 込 口			前面, 両側面, 背面
空 気 吹 出 口			上面(ダクト接続)
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱			圧縮機, 凝縮器: 防振ゴム 外板: グラスウール内貼
保 護 装 置			高圧圧力開閉器, 圧縮機用, 送風機用過電流継電器, 圧縮機用インターナルサーモスタット, 溶栓
注1. 性能はJIS B 8616に基づく値です。 但し, 入口空気19.5 DB, 14 WB, 入口水温30 , 出口水温35 の時の値を示します。			