

要 目 表				
名 称		三菱重工パッケージエアコン		
形 式		DP-108C ₂		
電 源		3相 200V 50 / 60Hz		
運 転 電 流		A	29.4 / 32.2	
消 費 電 力		kW	8.3 / 10.2	
力 率		%	81 / 91	
始 動 電 流		A	230 / 200	
塗 装 色		前面パネル：コロシウムホワイト(マンセルN8近似) 側面パネル：ライトグレー(マンセルN7近似)		
外 形 寸 法	高さ×巾×奥行	mm	1700×1360×560	
	分割出来る高さ		分割不可能	
製 品 質 量		kg	285	
能 力	冷 房	kW	26.05 / 29.07	
	暖 房		――	
能 力 制 御		%	――	
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	100 / 100	
	機 外 静 圧	Pa	100 / 210	
	定 格 出 力	kW	1.5	
圧 縮 機	定 格 出 力	kW	7.5	
凝 縮 器	冷 却 水 量	ℓ/min	99 / 113(入口水温30 の時)	
冷 媒 制 御		キャピラリチューブ		
加 熱 器		取付可能		
加 湿 器		取付可能		
冷 凍 機 油		ℓ	3.8(パーレルフリーズ26S)	
冷 媒		kg	3.5(R-22)	
運 転 ・ 調 整	操 作 ス イ ッ チ	ロータリ式		
	温 度 調 節	一段サーモスタット(付属)		
	表 示 灯	赤色ランプ(異常時点灯)		
エ ア フ ィ ル タ		プラスチック(洗浄式)		
空 気 吸 込 口		前面, 両側面, 背面		
空 気 吹 出 口		上面(ダクト接続)		
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱		圧縮機,凝縮器：防振ゴム 外板：グラスウール内貼		
保 護 装 置		高圧圧力開閉器, 圧縮機用, 送風機用過電流継電器, 圧縮機用インターナルサーモスタット, 溶栓		
注1. 性能はJIS B 8616に基づく値です。 但し, 入口空気19.5 DB, 14 WB, 入口水温30 , 出口水温35 の時の値を示します。				