

要 目 表				
名 称		三菱重工パッケージエアコン		
形 式		DP-208C ₂		
電	源		3相 200V 50／60Hz	
運 転	電 流	A	61.2／68.8	
消 費	電 力	kW	17.7／22.0	
力	率	%	83／92	
始 動	電 流	A	262／237	
塗 装 色			前面パネル：コロシウムホワイト(マンセルN8近似) 側面パネル：ライトグレー(マンセルN7近似)	
外 形 寸 法	高さ×巾×奥行	mm	1870×1850×750	
	分割出来る高さ		1355+515	
製 品	質 量	kg	585	
能 力	冷 房	kW	52.33／58.14	
	暖 房		――	
能 力	制 御	%	100-50-0(台数制御)	
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	200／200	
	機 外 静 圧	Pa	90／290	
	定 格 出 力	kW	3.7	
圧 縮 機	定 格 出 力	kW	7.5×3	
凝 縮 器	冷 却 水 量	ℓ/min	200／228(入口水温30℃の時)	
冷 媒 制 御			キャピラリチューブ	
加 熱 器			取付可能	
加 湿 器			取付可能	
冷 凍 機	油	ℓ	3.8×2(バーレルフリーズ26S)	
冷 媒		kg	3.4×2 (R-22)	
運 転 ・ 調 整	操 作 ス イ ッ チ		ロータリ式	
	温 度 調 節		二段サーモスタット 取付可能	
	表 示 灯		赤色ランプ(異常時点灯)	
エ ア フ ィ ル タ			プラスチック(洗浄式)	
空 気 吸 込 口			前面, 両側面, 背面	
空 気 吹 出 口			上面(ダクト接続)	
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱			圧縮機：防振ゴム 外板：グラスウール内貼	
保 護 装 置			高圧圧力開閉器, 圧縮機用, 送風機用過電流継電器, 圧縮機用インターナルサーモスタット, 溶栓	
注1. 性能はJIS B 8616に基づく値です。 但し, 入口空気19.5°CDB, 14°CWB, 入口水温30°C, 出口水温35°Cの時の値を示します。				