

項 目			形 式	SFH8WP4	SFH8DWP4
制 御 装 置	ソフトクリーム, シェーク硬さ制御			かくはん器用電動機の運転電流によるトルク式	
	ミックス 温度制御	冷 却 時		サーミスタによる温度検知	
		加 熱 時		高圧圧力スイッチ及びサーミスタによる温度検知	
	ミックス流量調節			二重管キャブレータチューブ (Oリング付)	
	コントローラ	仕 様		マイコンコントロール	
		運 転 機 能		洗浄, 冷却, 殺菌及び停止	
		表 示 機 能		洗浄, 冷却, 殺菌, ミックス切れ, 点検, モニタ, かたさ	
		保 護 機 能		異常検出, 点検表示	
		故障診断機能		異常時異常コード表示	
		モ ニ タ 機 能		電流, 温度, 機器動作状態, 故障履歴	
停電補償機能			故障履歴, 冷却運転, 加熱殺菌運転		
ミックスレベル検知装置				フロート式	
				ミックス切れ表示付 (ランプ及びLo表示)	
そ の 他	ソフトクリーム, シェーク取出方法			手動式 (ハンドレバー)	
	脚			キャスト×4個 + アジャスタ (調整代最大10mm) × 2個(前面側)	
	電 源 コ ー ド			コード : 4心×2.0mm ² - 約2.7m (ユニット外) キャップ : 4P, 16A, 250V (アース付)	コード : 4心×3.5mm ² - 約2.7m (ユニット外) キャップ : 4P, 20A, 250V (アース付)
	冷 却 水 接 続 口		mm	外径φ16 (取付ホース内径φ15) 又はPF1/2オスねじ	
	外 板			ステンレス鋼板 + 塗装鋼板	
	付 属 品	本機組込品		ミックスタンク用かくはん器キャブレータチューブ, かくはん器用ブレード (ステンレス, 樹脂), 水配管用クランプ, 加熱殺菌用穴無しキャップ (赤色)	
予 備 品			かくはん器用ブレード×1 (樹脂), かくはん器用カラー×1, Oリング (ブランジャ用×3, キャブレータチューブ外筒用×1, キャブレータチューブ内筒用×2, かくはん器用×6), ロータリシール×3, フリーザ蓋用ガスケット×1 ソフトクリーム用キャップ (星形) ×1	かくはん器用ブレード×2 (樹脂), かくはん器用カラー×2, Oリング (左・右ブランジャ用×7, 中央ブランジャ用×1, キャブレータチューブ外筒用×2, キャブレータチューブ内筒用×4, かくはん器用×12) , ロータリシール×6, フリーザ蓋用ガスケット×2 シェーク用キャップ (丸形) ×2	
そ の 他			洗浄ブラシ, 無菌潤滑油		

4.2 使用範囲

項 目		形 式	SFH8WP4	SFH8DWP4
周 囲 温 度			5 ~ 38	
電 源 電 圧	電 圧 変 動		200V ± 10 % 以内	
	始動時の電圧降下		最低始動電圧 170V以上	
	相間アンバランス		3 % 以内	
冷 却 水	種 類		市水 , 井水	
	入 口 温 度		5 ~ 32	
	入 口 圧 力		0.1MPa ~ 0.4MPa (1 kg / cm ² G ~ 4 kg / cm ² G)	
	出 口 側 配 管		大気開放のこと	
冷 媒			R134a	
据 付 場 所			屋内	