




外形図(室内ユニット)



外形図(リモコン)



据付スペース(室内ユニット)正面図




要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK36ZG-W	SRK36ZG
電 源	単相 100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能 力 kW	冷 房	3.6(0.5~3.9)
	暖 房	4.2(0.5~5.1)
運 転 電 流 A	冷 房	12.9
	暖 房	10.9
消 費 電 力 W	冷 房	1165
	暖 房	980
力 率 %	冷 房	90
	暖 房	90
始 動 電 流 A	12.9	
外形寸法(高×幅×奥)mm	250×815×249	540×720×290
製 品 質 量 kg	9	32
冷 圧 縮 機 出 力 W	900	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
置 冷 媒・封 入 量 kg	R-410A・0.93	
送 風 機 出 力 W	冷 房	28
	暖 房	24
風 量 m³/min	冷 房	12
	暖 房	30
運 転 音 dB(A)	冷 房	49
	暖 房	46



備考
 1 性能はJIS C 9612に基く。
 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
 3 カラーは右表に示す。
 4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。

カラー	W ホワイト
-----	--------


外形図(室外ユニット)




据付スペース(室外ユニット)



配管接続図(フレア接続)



配線接続図



形式	SRK36ZG	
発行者	名 称	仕 様 書
鈴木	図 番	
041125	RKV000Z205	訂 符 業 別
		1/1