


仕様表 50Hz・60Hz共通



吹出し開口面積
0.03m ²



室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法
※付属ドレンホースは切断して使用可能です。




(正面図)

* 接続可能な室外ユニットは下記の表を参照してください。

形 名	仕 様 書 図 番
SCP60MH2	RRC000Z024


機外配線要領



室外ユニットへ

内外接続電線 3本
VVFケーブル φ2.0mm
(現地手配)

注1. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。



性能	冷房	冷房能力	kW	4.0
		定格消費電力	W	40
		運転電流	A	0.2
		力率	%	100
	暖房	暖房能力	kW	6.0
		定格消費電力	W	40
		低温能力	kW	—
		低温消費電力	W	—
		運転電流	A	0.2
		力率	%	100
始動電流	A	—		

製品仕様	電 源	単相・200V		
	外 形 寸 法<H×W×D>	mm	175×1,102×360	
	外 装 色	—	—	
	補 助 電 熱 装 置	W	—	
	送 風 機 (形 式 × 個 数)	—	ラインフローファン×1	
	機 外 静 圧	Pa(mmAq)	—	
	風 量	m ³ /h	(冷房) 600 (暖房) 630	
	運 転 音 (強・弱・静)	dB	(冷房) 39・36・32 (暖房) 40・36・32	
	送 風 機 用 電 動 機 出 力	W	30	
	送 風 機 用 保 護 装 置	—	電圧電流検知 (DCモータ用) 回転速度検知	
製 品 質 量	kg	15+3.5 (パネル)		
延長配管	液 管 外 径	mm	ø6.35 (1/4")	
	ガ ス 管 外 径	mm	ø9.52 (3/8")	
	ドレン接続口サイズ	mm	VP20接続	

1. 運転特性は JIS C 9612 の条件で運転した場合の数値です。
 定格周波数（室内用:27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気湿度:35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB]）
 定格周波数（室外用）（室内用:20.0℃ [DB], 外気湿度:7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB]）
 < 低温 >（室内用:20.0℃ [DB], 外気湿度:2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB]）
- 延長配管5m（相当上），高底差0m
- 運転音測定条件：無響室、Aスケール、JIS C 9612.1 によります。
- 上記の能力値は1台運転した場合の数値です。
4. インバーターマルチ室外ユニット接続時は
 室内ユニットの組合せにより、システム能力が変化しますので
 詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- | | |
|---|------|
| | カラー |
| W | ホワイト |
| C | ベージュ |
6. 指定なし数字の単位は、mmとします。
7. 化粧パネルのカラーを右表に示します。

形 式		STP40MH2			
発行者		名 称			
鈴木		仕様書			
06.3.1		図 番		訂 行 更 別	
		RRB000Z088		1 / 1	