



屋外フード (2個)
 取付板固定用ねじ (6本)
 屋外フード固定用ねじ (8本)
 パイプ(200mm) (2本)
 ビニルテープ(4枚つづり) (1セット)

定 格	单相 100V			
周波数(Hz)	50		60	
機 能	強	弱	強	弱
消費電力(W)	33	25	37	25.5
電 流(A)	0.34	0.25	0.37	0.28
風量(m³/h)	105	61	107	60
騒 音(ホン)	38.5	31	39	30.5
重 量(kg)	6.8			
電 動 機 形 式	4極開閉形コンデンサー誘導電動機			
時 間 定 格	連 続			
絶 縁 種 別	E 種			
捲線温度上昇	75k以下			
基準周囲温度	40℃以下			
絶 縁 抵 抗	1MΩ以上(DC500V)			
耐 電 圧	AC1000V 1分間			

注)測定数値は静圧0Pa(mmHg, O)におけるものです
測定は日本工業規格(JIS C9603)の方法によるものです

9	シャッター	P. P樹脂		1
8	アダプター	亜鉛鉄板		1
7	取付板	亜鉛鉄板		1
6	熱交換素子		(全熱交換タイプ)	1
5	排気用ファン	ABS樹脂		1
4	給気用ファン	ABS樹脂		1
3	モーター			1
2	ルーバー	ABS樹脂	3.8Y8.4/0.6	1
1	フレーム	ABS樹脂	3.8Y8.4/0.6	1
番号	品名	材質	マンセル記号	数量

記号 APPO. 形式	MODEL HR172	④
検図 CHKD. 名称	仕様書	
図印 DRAWN 図番	SPEC DWG. NO.	
94.5.12	ZIRZB000Z011	

三菱重工業株式会社 エアコン製作所
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.