



配線用しゃ断器	
形式	容量(A)
P224HD2	50

CM	圧縮用電動機
FMo1,2	送風用電動機
52C	CM用電磁接触機
49Fo1,2	FMo用インターナルサーモ
CH	クランクケースヒータ
CFo1,2	FMo用コンデンサ
Xo1	補助継電器(52C用)
Xo2,3,4	補助継電器(FMo用)
Xo5	補助継電器(20S用)
Xo6	補助継電器(SV用)
63H1	高圧圧力開閉器(保護)
63H2	高圧圧力開閉器(制御)
20S	四方切換電磁弁

SV	バイパス電磁弁(制御)
F	ヒューズ
LED・R	表示灯(赤一点検表示)
LED・G	表示灯(緑マイコン正常表示)
CT	電流センサ
Tho-R	熱交センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-A	吸込空気センサ
Tr_o	トランス
Vao	バリスタ
CnA~R	コネクタ(ロ印)
TB	端子台(○印)
◁ 印	ファストン端子

記事

1. --- は現地配線を示します。
2. 室内外接続線太さと本数 2mm² X3本。

適用機種		FDPC224HD2	
形式	FDPC	⊕ ⊖	
発行者	名称	室外機配線図(WIRING)	
北川	図番	01,26 PCB002Z061	
	訂	符	業別
			1/1