

系統		GTP562S7B		GTP122S7B		GTP902S7B		GTP1122S7B	
パネル形式		T-PSL-35W		T-PSL-35W		T-PSL-35W		T-PSL-35W	
電源		単相 200V 50/60Hz		単相 200V 50/60Hz		単相 200V 50/60Hz		単相 200V 50/60Hz	
能力	冷房	5.6		7.1		9.0		11.2	
	暖房	6.3		8.0		10.0		12.5	
	低溫暖房	6.7		8.5		10.6		13.2	
定格冷房時の顕熱比		0.75		0.72		0.72		0.74	
電気特性	消費電力	0.05/0.06		0.06/0.07		0.07/0.09		0.07/0.07	
	暖房電力	0.05/0.06		0.06/0.07		0.07/0.09		0.07/0.07	
	運転電流	0.25/0.3		0.3/0.35		0.35/0.45		0.35/0.35	
外形寸法	高さ×巾×奥行	本体：270 × 850 × 950		本体：270 × 850 × 850		本体：295 × 850 × 850		本体：365 × 850 × 850	
	パネル色	本体：24 パネル：8 ﾌﾞﾗｽﾀｰﾎﾞｲﾄ		本体：24 パネル：8 ﾌﾞﾗｽﾀｰﾎﾞｲﾄ		本体：26 パネル：8 ﾌﾞﾗｽﾀｰﾎﾞｲﾄ		本体：31 パネル：8 ﾌﾞﾗｽﾀｰﾎﾞｲﾄ	
熱交換器	(マンセル)	(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)		(6.8Y8.9/0.2近似)	
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ&銅ﾒｰﾌﾞ式		ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ&銅ﾒｰﾌﾞ式		ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ&銅ﾒｰﾌﾞ式		ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ&銅ﾒｰﾌﾞ式	
冷媒制御	電子膨張弁	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
	急：15 強：14 弱：13	急：16 強：14 弱：13		急：16 強：14 弱：13		急：20 強：16 弱：14		急：27 強：23 弱：20	
送風装置	送風機外静圧	0		0		0		0	
	定格出力 × 台	14		20		40		120	
運転調整	操作スイッチ	ﾌｳｧｲﾀﾞｰﾄﾞﾚｲﾝｺﾝ：RC-D2B		ﾌｳｧｲﾀﾞｰﾄﾞﾚｲﾝｺﾝ：RC-D2B		ﾌｳｧｲﾀﾞｰﾄﾞﾚｲﾝｺﾝ：RC-D2B		ﾌｳｧｲﾀﾞｰﾄﾞﾚｲﾝｺﾝ：RC-D2B	
	温度調節	ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ		ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ		ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ		ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	
表示灯	液晶表示	液晶表示 <ﾄﾚｯﾄ>		液晶表示 <ﾄﾚｯﾄ>		液晶表示 <ﾄﾚｯﾄ>		液晶表示 <ﾄﾚｯﾄ>	
	緑色：運転 赤色：点検	緑色：運転 赤色：点検 <ﾄﾚｯﾄ>		緑色：運転 赤色：点検 <ﾄﾚｯﾄ>		緑色：運転 赤色：点検 <ﾄﾚｯﾄ>		緑色：運転 赤色：点検 <ﾄﾚｯﾄ>	
運転音	急：36 強：34 弱：32	急：37 強：35 弱：33		急：37 強：35 弱：33		急：39 強：37 弱：35		急：43 強：42 弱：41	
	ﾌｳﾞｳﾞｳﾞﾝ(1.2)	ﾌｳﾞｳﾞｳﾞﾝ(三相 2.7)		ﾌｳﾞｳﾞｳﾞﾝ(三相 2.7)		ﾌｳﾞｳﾞｳﾞﾝ(三相 2.7)		ﾌｳﾞｳﾞｳﾞﾝ(三相 2.7)	
補助電熱器	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ(洗浄可能)	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ(洗浄可能)		ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ(洗浄可能)		ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ(洗浄可能)		ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ(洗浄可能)	
	φ6.35 (ﾌﾚｱ)	φ9.52 (ﾌﾚｱ)		φ9.52 (ﾌﾚｱ)		φ9.52 (ﾌﾚｱ)		φ9.52 (ﾌﾚｱ)	
エアフィルタ	φ12.7 (ﾌﾚｱ)	φ15.88 (ﾌﾚｱ)		φ15.88 (ﾌﾚｱ)		φ15.88 (ﾌﾚｱ)		φ15.88 (ﾌﾚｱ)	
	冷媒	R410A		R410A		R410A		R410A	
ドレン排水	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵		ドレンポンプ内蔵	
	VP25	VP25		VP25		VP25		VP25	
防音・防振・断熱	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム		送風用電動機：防振ゴム	
	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付		キャビネット：断熱材付	
保護装置	ﾌｳﾞｳﾞｳﾞﾝﾀﾞｲﾅﾐｯｸｽ	ﾌｳﾞｳﾞｳﾞﾝﾀﾞｲﾅﾐｯｸｽ		ﾌｳﾞｳﾞｳﾞﾝﾀﾞｲﾅﾐｯｸｽ		ﾌｳﾞｳﾞｳﾞﾝﾀﾞｲﾅﾐｯｸｽ		ﾌｳﾞｳﾞｳﾞﾝﾀﾞｲﾅﾐｯｸｽ	
	ﾌﾛｰﾄﾞｽﾄｯﾌﾟ	ﾌﾛｰﾄﾞｽﾄｯﾌﾟ		ﾌﾛｰﾄﾞｽﾄｯﾌﾟ		ﾌﾛｰﾄﾞｽﾄｯﾌﾟ		ﾌﾛｰﾄﾞｽﾄｯﾌﾟ	
IPコード	IPX0	IPX0		IPX0		IPX0		IPX0	
	PJA003Z293	PJA003Z293		PJA003Z293		PJA003Z294		PJA003Z252	
外形図	電気配線図	PJA003Z295		PJA003Z295		PJA003Z295		PJA003Z255	
	接続可能室外ユニット	GHP7形パッケージシリーズ		GHP7形パッケージシリーズ		GHP7形パッケージシリーズ		GHP7形パッケージシリーズ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

RoHS指令対応

表1. パネル（別売品）

パネル形式	降下長	オートスイング	パネル色	(マンセル近似)	ワイヤレスキット形式	専用ワイヤレスリモコン
T-PSL-35W	～ 2m	○	ブラスタホワイト	(6.8Y8.9/0.2近似)	RCNLA-T-35W	ラクリーナパネル専用 CRC-L
T-PSCL-35W	～ 4m	○				
T-PNL-35W	～ 2m	—				

形式 GTP_2M7B<ラクリーナパネル>

名称 要目表（室内ユニット）
SPECIFICATION

図番 PJA003Z292
訂 符