

項 目		形 式	SF6CW7-S
(1) 最 大 販 売 能 力			100cc盛付, 20～25個 / チャージ
製 品 製 造 時 間			- 6 以下 / 所要時間約15分 (予冷ミックス使用時)
フ リ ー ザ 容 量		L	2.8
ミ ッ ク ス タ ン ク 容 量		L	1.5
寸 法	高 さ	mm	742
	幅		394
	奥 行		713
電 源			3相 200V 50 / 60Hz
電 質		kg	82
冷 凍 装 置	圧 縮 機		RM2430EL23
	圧 縮 機 用 称 呼 出 力	kW	0.6 (3相, 2P)
	電 動 機 (2) 電 流	A	2.6 / 2.5
	凝 縮 器		二重管水冷式
	冷 却 水 量	L/min	1.0～3.5 (圧力式制水弁付)
	冷 却 器		二重管満液式
	予 冷 却 器		直接膨張形パイプ式
	冷 媒 制 御 方 式		キャピラリチューブ, ソレノイドバルブ
	冷 媒	kg	R22, 0.78
	保 護 装 置		手動復帰式高圧圧力開閉器〔1.86MPa開〕 自動復帰式過電流継電器 (12.4A, 120 開/78 閉)
断 熱 材			発泡ウレタンフォーム
か く は ん 装 置	か く は ん 器 定 格 出 力	kW	0.6 (3相, 6P)
	用 電 動 機 定 格 電 流	A	3.6 / 3.1
	か く は ん 器 回 転 数	rpm	180 / 216
	保 護 装 置		手動復帰式過電流継電器 (3.8A)
	減 速 装 置		1段減速VベルトA48 × 3
制 御 装 置	ク リ ー ム 温 度 調 節		サーモスタット, タイマ
	ミ ッ ク ス 流 量 調 節		二重管キャブレタチューブ
	ミックス温度調節 (冷媒制御)		キャピラリチューブ, ソレノイドバルブ
ミックスレベル検知装置			――
そ の 他	ク リ ー ム 取 出 方 法		手動式 (ハンドレバー)
	電 源 コ ー ド		コード (4心 × 2mm ² - 3.5m), キャップ (4P, 16A, 250V)
	電 源 ヒ ュ ー ズ		10
	水 栓 用 水 配 管 口 径	外径mm	φ16 (取付ホース内径φ15)
	冷 却 水 接 続 管 口 径		φ16mm (取付ホース内径φ15mm), ネジ管 (PF ¹ / ₂ オス) 兼用
	外 板 ・ 色		ステンレス鋼板パフ仕上材
	ダ ス ト カ バ ー		プラスチック製スイング式
	付 属 品		ブラシ4ヶ, クランプ2ヶ, Oリング3ヶ, クリーナ1ヶ, 潤滑油1ヶ

注 (1) 最大販売能力は使用条件, ミックス原料等によりかわります。

(2) 称呼出力時電流