

1.1. 仕 様

空 冷 式

(50/60Hz)

項 目		形 式	SF8CA7	SF8A7-H	SF8DA7-H
(1) 最大販売能力			100cc盛付, 250個/h		100cc盛付, 250個/h×2
製品製造時間			-6℃以下/所要時間約15分 (予冷ミックス使用時)		
フリーザ容量		L	2.8		2.8×2
ミックスタンク容量		L	11		9×2
寸 法	高さ	mm	831	1486	1603
	幅		476	378	466
	奥行		874	726	768
電源			3相 200V 50/60Hz		
電 質		kg	120	125	210
冷 凍 装 置	圧 縮 機		RM2441ELH21		RM2441ELH21×2
	圧縮機用	称呼出力	0.9 (3相, 2P)		0.9×2 (3相, 2P)
	電 動 機	(2) 電 流	3.0/3.2		3.0/3.2×2
	凝 縮 器		プレートフィン空冷式		
	凝縮器用	公称出力	25 (単相, 4P)		40 (単相, 4P)
	送 風 機	(3) 電 流	0.3/0.4		0.4/0.4
	冷 却 器		二重管満液式		
	予 冷 却 器		直接膨張形パイプ式		
	冷 媒 制 御 方 式		キャピラリチューブ, ソレノイドバルブ		
	冷 媒		R22, 0.83		R22, 0.83×2
か く は ん 装 置	保 護 装 置		手動復帰式高圧圧力開閉器 (2.55MPa開), 自動復帰式過電流継電器		
	断 熱 材		発泡ウレタンフォーム		
	か く は ん 器	定格出力	0.6 (3相, 6P)		0.6×2 (3相, 6P)
	用 電 動 機	定格電流	3.3/3.0		3.3/3.0×2
	か く は ん 器	回転数	180/216		
制 御 装 置	保 護 装 置		手動復帰式過電流継電器 (3.8A)		
	減 速 装 置		1段減速VベルトA形49インチ×3本掛	1段減速VベルトA形53インチ×3本掛	2段減速 上段:ポリVベルトJ形25インチ,16山 下段:VベルトA形29インチ,2本掛
	ク リ ー ム 温 度 調 節		サーモスタット, タイマ		
	ミ ッ ク ス 流 量 調 節		二重管キャブレタチューブ		
	ミックス温度調節(冷媒制御)		キャピラリチューブ, ソレノイドバルブ		
ミックスレベル検知装置			フロート式		
そ の 他	ク リ ー ム 取 出 方 法		手動式 (ハントレバー)		
	電 源 コ ー ド		コード (4心×2mm ² -3.5m), キャップ (4P, 16A, 250V)		コード (4心×3.5mm ² -3.5m) キャップ (4P, 20A, 250V)
	電 源 ヒ ュ ー ズ		10		20
	水 栓 用 水 配 管 口 径		φ16 (取付ホース内径φ15)		
	外 板 ・ 色		高級仕上鋼板メラミン焼付塗装 (前板, 天板はステンレス鋼板) 色: クリーム		
	ダ ス ト カ バ ー		プラスチック製スイング式		
	付 属 品		潤滑油1個, Oリング3個 (SF8DA7-Hは6個), クリーナ1個, ブラシ4個, クランプ1個		
	別売 (オプション) 部品				

注 (1) 最大販売能力は使用条件, ミックス原料等によりかわります。

(2) 称呼出力時電流

(3) フリーエア時電流