

系 統 形 式		GFP5602TM7		GFP9002TM7		GFP11202TM7		GFP16002TM7	
電 源		3相 200V 50 / 60Hz		3相 200V 50 / 60Hz		3相 200V 50 / 60Hz		3相 200V 50 / 60Hz	
能 力	冷 房	56.0		90.0		112		160	
	暖 房	63.0		100		125		180	
定格冷房時の顕熱比		0.82		0.79		0.84		0.86	
電 気 特 性	消費電力	2.30 / 3.20		5.40 / 6.80		7.20 / 7.10		12.5 / 12.4	
	電力	2.30 / 3.20		5.40 / 6.80		7.20 / 7.10		12.5 / 12.4	
	運転電流	9.5 / 10.4		19.4 / 22.3		25.0 / 23.5		44.0 / 41.0	
	電流	9.5 / 10.4		19.4 / 22.3		25.0 / 23.5		44.0 / 41.0	
外形寸法		高さ×巾×奥行		1,870 × 1,850 × 750		1,893 × 1,910 × 1,085		1,956 × 2,656 × 1,383	
質 量		kg		460		650		850	
パ ネ ル 色 (マンセル)		前面:コロンナムホワイト 側面:ライトグレー (前面:N8.0近似 側面:N7.0近似)		コロンナムホワイト (N8.0近似)		コロンナムホワイト (N8.0近似)		コロンナムホワイト (N8.0近似)	
熱 交 換 器		アルミフィン&銅チューブ式		アルミフィン&銅チューブ式		アルミフィン&銅チューブ式		アルミフィン&銅チューブ式	
冷 媒 制 御	電子膨張弁	電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
	風 量	180 / 180		270 / 270		360 / 360		540 / 540	
	機 外 静 圧	120 / 300		140 / 310		180 / 390		120 / 340	
	定格出力 × 台	3700		5500		7500		11000	
送 風 装 置	空気吸込口	前面, 左右側面, 後面		後面		後面		後面	
	空気噴出口	上面		上面		上面		上面	
	操作スイッチ	リモートコントローラ: RC-D2B		リモートコントローラ: RC-D2B		リモートコントローラ: RC-D2B		ワイヤードリモコン:RC-D2	
	温度調節	マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット	
運 転 調 整	液晶表示	液晶表示 <リモコン>		液晶表示 <リモコン>		液晶表示 <リモコン>		液晶表示 <リモコン>	
	表示灯	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>		緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>		緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>		緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	
運 転	転 音	64 / 68		66 / 70		75 / 77		76 / 78	
加 湿 器		酸化式加湿器(オプション)		酸化式加湿器(オプション)		酸化式加湿器(オプション)		酸化式加湿器(オプション)	
補 助 電 熱 器		-		-		-		-	
エアフィルタ		プラスチックフィルタ(洗浄可能)		プラスチックフィルタ(洗浄可能)		プラスチックフィルタ(洗浄可能)		プラスチックフィルタ(洗浄可能)	
冷 媒 配 管	液 側	φ12.7 (ろう付)		φ12.7 (ろう付) × 2本		φ12.7 (ろう付) × 2本		φ12.7 (ろう付) × 3本	
	ガ ス 側	φ28.58 (ろう付)		φ28.58 (ろう付) × 2本		φ28.58 (ろう付) × 2本		φ28.58 (ろう付) × 3本	
冷 媒		R410A		R410A		R410A		R410A	
	ドレン排水	自然排水		自然排水		自然排水		自然排水	
防音・防振・断熱		上部PT1/25A 下部PT3/4/25A(20A)		上部PT1・1/2/25(40A) 下部PT3/4/25(20A)		下部PT1・1/4/25(32A)		下部PT1・1/4/25(32A)	
保 護 装 置		キャパシタ: 吸音断熱材付		キャパシタ: 吸音断熱材付		キャパシタ: 吸音断熱材付		キャパシタ: 吸音断熱材付	
I P コー ド		凍結防止サーモ		凍結防止サーモ		凍結防止サーモ		凍結防止サーモ	
外 形 図		IPX0		IPX0		IPX0		IPX0	
電 気 配 線 図		PAB000Z924		PAB000Z925		PAX000Z102		PDX000Z275	
接続可能室外ユニット		PAB000Z926		PAB000Z927		PAX000Z103		PDX000Z276	
		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ	

記事

1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS-B-8627条件によります。

2.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GFP5602TM7 , 9002TM7 , 11202TM7 , 16002TM7	
形 式		G F P _ _ 2 T M 7	
発行番	名 称	要 目 表 (室内ユニット)	
SPECIFICATION			
佐々倉	図 番	PAB000Z923	
07.02.23	訂 符	1 / 1	