

三菱重工ガスヒートポンプエアコン 床置ダクト形

系 統		GFP5602TS7		GFP11202TS7		GFP16002TS7	
形 式		-		-		-	
能 力	冷 房	3相 200V 50 / 60Hz		3相 200V 50 / 60Hz		3相 200V 50 / 60Hz	
	暖 房	56.0		112		160	
定格冷房時の顕熱比		63.0		125		180	
電 気 特 性	消費電力	0.82		0.84		0.86	
	冷 房	2.30 / 3.20		7.20 / 7.10		12.5 / 12.4	
	暖 房	2.30 / 3.20		7.20 / 7.10		12.5 / 12.4	
	運転電流	9.5 / 10.4		25.0 / 23.5		44.0 / 41.0	
外形寸法		高さ×巾×奥行		1,870 × 1,850 × 750		1,956 × 2,656 × 1,383	
質 量		mm		-		-	
パ ネ ル 色		kg		800		850	
(マンセル)		前面:コロンアルホワイト 側面:ライトグレー (前面:N8.0近似 側面:N7.0近似)		コロンアルホワイト (N8.0近似)		コロンアルホワイト (N8.0近似)	
熱 交 換 器		アルミフィン&銅チューブ式		アルミフィン&銅チューブ式		アルミフィン&銅チューブ式	
冷 媒 制 御		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
送 風 装 置	風 量	m ³ /min		360 / 360		540 / 540	
	機 外 静 圧	Pa		180 / 390		120 / 340	
	定格出力 × 台	W × 台		7500		11000	
	空気吸込口	前面, 左右側面, 後面		後面		後面	
運 転 電 熱 器		上面		上面		上面	
加 湿 器		リモートコントローラ: RC-D2B		リモートコントローラ: RC-D2B		ワイヤードリモコン:RC-D2	
エアフィルタ		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット	
冷媒配管	液 側	液晶表示 <リモコン>		液晶表示 <リモコン>		液晶表示 <リモコン>	
	ガス 側	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>		緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>		緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	
運転音		64 / 68		75 / 77		76 / 78	
補助電熱器		気化式加湿器(オプション)		気化式加湿器(オプション)		気化式加湿器(オプション)	
エアフィルタ		-		-		-	
冷媒配管	液 側	プラスチックフィルタ(洗浄可能)		プラスチックフィルタ(洗浄可能)		プラスチックフィルタ(洗浄可能)	
	ガス 側	φ12.7 (ろう付)		φ12.7 (ろう付) × 2本		φ12.7 (ろう付) × 3本	
冷媒配管		φ28.58 (ろう付)		φ28.58 (ろう付) × 2本		φ28.58 (ろう付) × 3本	
ドレン排水		R410A		R410A		R410A	
防音・防振・断熱		自然排水		自然排水		自然排水	
保護装置		上部PT1ミス(25A) 下部PT3/4ミス(20A)		下部PT1・1/4ミス(32A)		下部PT1・1/4ミス(32A)	
IPコード	外形図	キャベネット: 吸音断熱材付		キャベネット: 吸音断熱材付		キャベネット: 吸音断熱材付	
	電気配線図	ファンモータ: 過電流継電器		ファンモータ: 過電流継電器		ファンモータ: 過電流継電器	
接続可能室外ユニット		凍結防止サーモ		凍結防止サーモ		凍結防止サーモ	
記事		IPX0		IPX0		IPX0	
1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS-B・8627条件によります。		PAB000Z929		PAX000Z104		PDX000Z277	
2.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。		PAB000Z930		PAX000Z105		PDX000Z278	
通用機種		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ		GHP-8形マルチ	
形 式		GFP_2 T S 7		GFP_2 T S 7		GFP_2 T S 7	
発行 者		名 称		要 目 表 (室内ユニット)		要 目 表 (室内ユニット)	
07.02.23		図 番		SPECIFICATION		SPECIFICATION	
訂 符		PAB000Z928		1 / 1		1 / 1	