



三菱重工中温用パッケージエアコン

[高静圧ダクト形 インバータ]

R410A

空冷ヒートポンプ式

形 式		セット形式		FDUXP2242HMB		室内ユニット FDU2242M		室外ユニット FDCXP2242HMB		リモコン		室内ユニット外形図		電気配線図		室外ユニット外形図		電気配線図		リモコン	
電 源		---		定格冷房		20.0 [8.7~21.2]		3相 200V 50/60Hz		22.4 [9.3~25.0]		定格暖房		6.02		17.9		97		5	
能力 [最小~最大]		kW		20.0 [8.7~21.2]		7.38		2.12		97		360 × 1,570 × 830		クロメートフリー銅板		92		急: 68 / 80		標準: 100 最大: 200	
消費電力		kW		A		%		A		%		mm		kg		m ³ /min		W		Pa	
運転電流		A		%		A		%		A		mm		kg		m ³ /min		W		Pa	
運転電流		A		%		A		%		A		mm		kg		m ³ /min		W		Pa	
始動電流		A		%		A		%		A		mm		kg		m ³ /min		W		Pa	
外形寸法		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm	
高さ×巾×奥行		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm	
パネル色 (マンセル)		kg		kg		kg		kg		kg		kg		kg		kg		kg		kg	
製品質量		kg		kg		kg		kg		kg		kg		kg		kg		kg		kg	
送風量		m ³ /min		m ³ /min		m ³ /min		m ³ /min		m ³ /min		m ³ /min		m ³ /min		m ³ /min		m ³ /min		m ³ /min	
モータ出力		W		W		W		W		W		W		W		W		W		W	
風速		m/s		m/s		m/s		m/s		m/s		m/s		m/s		m/s		m/s		m/s	
騒音値		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)		dB(A)	
圧縮機用電動機出力		kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW	
補助電動器		kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW	
液配管		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm	
ガス配管		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm		mm	
長さ制限		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m	
高さ制限		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m	
冷媒量		kg		kg		kg		kg		kg		kg		kg		kg		kg		kg	
設計圧力		MPa		MPa		MPa		MPa		MPa		MPa		MPa		MPa		MPa		MPa	
法定冷凍能力		トン		トン		トン		トン		トン		トン		トン		トン		トン		トン	

アンカーボルト		M10 x 4本
設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
室内ユニット 排水		
ベース排水穴		φ20 x 3箇所