



[天井埋込形 インバータ]

R410A

式・ポート・イン

形 式		セット形式		FD1XP1402HMB	
室内ユニット		室外ユニット		FDCXP1402HMB	
パネル		T-PSLM-35W, T-PSAM-35W		RC-M2	
電 源	---	3相		200V 50/60Hz	
能力 [最小～最大]	kW	定格冷房		定格暖房	
消費電力	kW	11.2 [5.9～12.5]		14.0 [6.3～16.0]	
運転電流	A	3.80		3.50	
運転効率	%	11.4		10.3	
始動電流 <最大電流>	A	96		98	
外形寸法	mm	5		< 17 >	
高さ×巾×奥行	mm	370 × 870 × 870		845 × 970 × 370	
製品質量	kg	35 × 950 × 950		—	
風量	m ³ /min	本体 : 31 パネル : 7		スリットワイド (4.2Y7.5/1.1近似)	
モータ出力	W	急 : 29 強 : 26 弱 : 23		冷房 75 暖房 73	
機外静圧	Pa	120		120	
騒音値	dB(A)	0		0	
圧縮機用電動機出力	kW	急 : 45 強 : 43 弱 : 40		52	
補助電熱器	kW	—		2.5	
液配管	mm	組込不可		—	
ガス配管	mm	室内接続φ9.52 (7/17) 配管φ9.52x0.8 室外接続φ9.52 (7/17)		φ15.88 (7/17)	
長さ制限	m	φ15.88 (7/17)		φ15.88x1.0 φ15.88 (7/17)	
高さ制限	m	50以内		30以内 (室外ユニットが下の場合は15以内)	
冷媒量	MPa	R410A 出荷時 3.8kg (室外) 追加量: 60g/m 但し 30m以内は不要 (チャージレス)		高圧部 4.15 低圧部 2.21	
設計圧力	MPa	1.42		(高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)	
法定冷凍能力	トン	1.42		(高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)	

室内ユニット外形図

電気配線図

室外ユニット外形図

電気配線図

リモコン

電源は室外ユニットへ接続してください

漏電遮断器定格

開閉器容量

ヒューズ

電源線太さ

配線こう長

内外渡り線

リモコン配線

室内ユニット固定

吊りボルト

吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。

室内ユニット 排水

ドレンポンプ内蔵

最大ヘッド 天井面より 700mm以下

ドレン配管

室内ユニット固定

(2) 暖房能力および電気特性は、適正冷媒量において室内:20°CDB 室外:7°CDB 6°CWB 条件により運転した値です。

なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。

(4)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。

(5)室内温度設定範囲は、冷房10～30℃ 暖房15～27℃です。

パネル形式	パネル	降下長
T-PSLM-35W	ラクリーナ	～2 m
T-PSAM-35W	標準	—

※冷媒配管・ドレン配管・電源機器・各配線・ユニット固定部材は、別売品利用または、現地手配願います。