



R410A

[天井埋込形 ツイン インバータ]

式ポイントヒーティング

形 式		セ ャ ト 形 式		FDTXP2802HMPB	
		室内ユニット	FDTP1402M	室外ユニット	FDCXP2802HMB
電 源		パ ネ ル	T-PSLM-35W, T-PSAM-35W	リモコン	RC-M2
			---	3 相	200V 50/60Hz
能力 [最小～最大]	kW		定格冷房		定格暖房
	kW		23.6 [10.6～25.0]		28.0 [9.5～31.5]
消費電力	kW		9.20		7.90
運転電流	A		27.4		23.5
運転力率	%		97		97
始動電流 <最大電流>	A		5	< 33	>
外形寸法	本体		370 × 870 × 870		1,505 × 970 × 370
	高さ × 巾 × 奥行	mm	35 × 950 × 950		—
パネル色 (マンセル)	製品質量	kg	本体: 31 バッセル: 7		ホースセット (2.5Y7.5/1 近似)
	風量	m ³ /min	急: 29 強: 26 弱: 23		140
モータ出力	W		120		冷房 150 暖房 145
機外静圧	Pa		0		120 × 2
騒音値	dB(A)		急: 45 強: 43 弱: 40		冷房 57 暖房 58
圧縮機用電動機出力	kW		—		4.8
補助電熱器	kW		組込不可		—
冷媒配管	液配管	mm	室内接続φ9.52 (7/16) 分岐管φ9.52 主管φ12.7 室外接続φ12.7 (7/16)		
	ガス配管	mm	φ15.88 (7/16) φ15.88 φ25.4 φ25.4 (ろう付)		
長さ制限	高圧部	m	70以内、室内ユニット間の差 10以内、分岐後 30以内		
	低圧部	m	30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)、室内ユニット間の差 0.5以内		
冷媒量	kg		R410A 出荷時 7.2kg(室外) 追加量: 主管120g/m 分岐管60g/m		
設計圧力	MPa		高圧部 4.15 低圧部 2.21		
法定冷凍能力	トン		3.16 (高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要)		

(2) 暖房能力および電気特性は、適正冷媒量において室内:20°CDB 室外:7°CDB 6°CWB 条件により運転した値です。

(4) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。

室外ユニットの組合せの仕様を示します。

(7)室内温度設定範囲は、冷房 10～30℃ 暖房 15～27℃です。

パネル形式	パネル	降下長
T-PSLM-35W	ラクリーナ	～ 2 m
T-PSAM-35W	標準	—

※冷媒配管・シリコン配管・電源機器・各配線・工二シ上固定部品・特別商品利用された場合・現地手配願います。