





外形図（室内ユニット）



外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図





要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK25ZIV-W	SRK25ZIV
電 源	単相100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力 kW	冷 房	2.5 (0.5~3.0)
	暖 房	2.8 (0.5~4.7)
運 転 電 流 A	冷 房	5.4
	暖 房	5.7 (15.0)
消 費 電 力 W	冷 房	490
	暖 房	515
力 率 %	冷 房	90
	暖 房	90
始 動 電 流 A	5.7	
外形寸法(高×幅×奥)mm	268x790x199	540x780x290
製 品 質 量 kg	8.5	35
冷 圧 縮 機 力 W	750	
装 置 冷 媒 制 御 器	クロスフィン形	クロスフィン形
冷 媒 封 入 量 kg	R-410A・0.93	
送 風 機 力 W	37	24
風 量 m³/min	冷 房	13.1
	暖 房	13.9
運 転 音 dB (A)	冷 房	47
	暖 房	47

備考

- 1 性能はJIS C 9612に基く。
- 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
- 3 カラーは右表に示す。
- 4 能力の()内数値は最小~最大の能力を示す。


カラー	W
ホワイト	

外形図（室外ユニット）




据付スペース（室外ユニット）


平地置の場合(四面障壁不可)



ベランダ吊りの場合




配管接続図（フレア接続）



配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。



形 式	SRK25ZIV	
発行者	名 称	仕 様 書
鈴木	図 番	061027 RKX000Z110
	訂 符	業 別
		1/1