

要 目 表									
名 称		三菱重工パッケージエアコン							
形 式		WTP362HKB WTP362HKUB WTP362HKFB WTP362HKUFB							
機 能		冷房・ヒートポンプ暖房・除湿・換気							
電 源		単相 200V 50/60Hz							
運 転 特 性	運 転 の 種 類		定格冷房		中間冷房	定格暖房標準		中間暖房	定格暖房低温
	能 力 kW		3.2【1.6～3.6】		1.6	3.6【1.8～4.8】		1.8	3.0
	消 費 電 力 kW		1.08<1.34>		0.47	1.09<1.53>		0.41	1.16
	運 転 電 流 A		5.68<7.05>		—	5.74<8.05>		—	—
	運 転 力 率 %		95		—	95		—	—
	エネルギー消費効率		2.96		3.40	3.30		4.39	冷暖平均:3.13
	通年エネルギー消費効率		4.2						
	定格冷房時の顕熱比		0.832		—				
	始 動 電 流 A		5						
運 転 音 dB		冷房 暖房	室内側: 急:41/43 室内側: 急:41/43		弱:37/38 弱:37/38		室外側: 55/55 室外側: 56/56		
外形寸法(高さ×幅×奥行)		mm	430×1100×445						
製 品 質 量 kg		75							
冷 却 装 置	圧縮機	形 式	5CS102XFA						
		定 格 出 力 kW	0.7						
		クランクケースヒータ W	20						
	冷 媒 制 御 機 器		電子膨張弁						
	冷 媒 封 入 量 kg		0.8 (R410A)						
	冷 凍 機 油 l		0.36 (RB68A)						
送 風 装 置	形 式		室内側:両吸込多翼遠心式×2 室外側:両吸込多翼遠心式×2						
	定 格 出 力 W		室内: 24 (4極)		室外: 157 (8極)				
	風 量 m ³ /min		室内: 急:10 強:8.5 弱:8		室外: 20				
	機 外 静 圧 Pa		室内: 10		室外: 50				
	エ ア フ ィ ル タ		PPネット (洗浄可能)						
換 気 量 m ³ /min		1.7(給気)							
加 湿 器		— (取付可能、気化式加湿器0.6 l/h)							
除 霜		マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式							
運 転 調 整		操作(運転切換、風量調整、タイマ、換気) 室温調節(電子サーモスタット) 表示(運転・点検用LED、液晶表示)							
保 護 装 置		冷房時フロスト防止、過負荷保護、吐出温度保護							
付 属 品		—							
別 売 品		リモコン(RC-D2B)							
ド レ ン 接 続 口		VP25の排水管接続可能							
設 計 圧 力 MPa		高圧部 4.15 低圧部 2.21							
I P コ ー ド		室内側 IPX0 室外側 IPX0 (防水対策有)							

注1. 冷房・暖房能力および運転特性は、JIS-B8616条件で風量「急」、換気「閉」の運転です。

尚暖房低温能力は着霜補正済の値です。

【 ～ 】は最小最大範囲幅を示しく >は最大能力時の値です。

2. 運転音はJIS規格に準拠し、無響室にてベリカバー有、換気「閉」の状態にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は、周囲の音や部屋の反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。