

要 目 表									
名 称		三菱重工パッケージエアコン							
形 式		WTP252HKB WTP252HKUB WTP252HKFB WTP252HKUFB							
機 能		冷房・ヒートポンプ暖房・除湿・換気							
電 源		単相 200V 50/60Hz							
運 転 特 性	運 転 の 種 類		定格冷房		中間冷房	定格暖房標準		中間暖房	定格暖房低温
	能 力 kW		2.2【1.2～3.1】		1.2	3.2【1.5～4.0】		1.5	2.7
	消 費 電 力 kW		0.68<1.02>		0.38	0.90<1.30>		0.35	1.01
	運 転 電 流 A		4.00<6.00>		—	5.29<7.65>		—	—
	運 転 力 率 %		85		—	85		—	—
	エネルギー消費効率		3.24		3.15	3.56		4.29	冷暖平均:3.40
	通年エネルギー消費効率		3.8						
	定格冷房時の顕熱比		0.955		—				
	始 動 電 流 A		5						
運 転 音 dB		冷房 暖房	室内側: 急:39/39 室内側: 急:39/39		弱:36/37 弱:37/37		室外側: 50/50 室外側: 53/53		
外形寸法(高さ×幅×奥行)		mm	430×1100×445						
製 品 質 量 kg		75							
冷 却 装 置	圧縮機	形 式	5CS102XFA						
		定 格 出 力 kW	0.5						
		クランクケースヒータ W	20						
	冷 媒 制 御 機 器		電子膨張弁						
	冷 媒 封 入 量 kg		0.8 (R410A)						
	冷 凍 機 油 l		0.36 (RB68A)						
送 風 装 置	形 式		室内側:両吸込多翼遠心式×2 室外側:両吸込多翼遠心式×2						
	定 格 出 力 W		室内: 15 (4極)			室外: 157 (8極)			
	風 量 m ³ /min		室内: 急:8.5 強:8 弱:7.5			室外: 16			
	機 外 静 圧 Pa		室内: 10			室外: 30			
	エ ア フ ィ ル タ		PPネット (洗浄可能)						
換 気 量 m ³ /min		1.3(給気)							
加 湿 器		— (取付可能、気化式加湿器0.6 l/h)							
除 霜		マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式							
運 転 調 整		操作(運転切換、風量調整、タイマ、換気) 室温調節(電子サーモスタット) 表示(運転・点検用LED、液晶表示)							
保 護 装 置		冷房時フロスト防止、過負荷保護、吐出温度保護							
付 属 品		—							
別 売 品		リモコン(RC-D2B)							
ド レ ン 接 続 口		VP25の排水管接続可能							
設 計 圧 力 MPa		高圧部 4.15 低圧部 2.21							
I P コ ー ド		室内側 IPX0 室外側 IPX0 (防水対策有)							

注1. 冷房・暖房能力および運転特性は、JIS-B8616条件で風量「急」、換気「閉」の運転です。

尚暖房低温能力は着霜補正済の値です。

【 ～ 】は最小最大範囲幅を示しく >は最大能力時の値です。

2. 運転音はJIS規格に準拠し、無響室にてペリカバー有、換気「閉」の状態にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は、周囲の音や部屋の反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。