

要 目 表									
名 称			三菱重工パッケージエアコン						
形 式			WTP362HB WTP362HUB WTP362HFB WTP362HUFB						
機 能			冷房・ヒートポンプ暖房・除湿・換気						
電 源			3相 200V 50/60Hz						
運 転 特 性	運 転 の 種 類			定格冷房	中間冷房	定格暖房標準	中間暖房	定格暖房低温	
	能 力		kW	3.2【1.6～3.6】	1.6	3.6【1.8～4.8】	1.8	3.0	
	消 費 電 力		kW	1.08<1.34>	0.47	1.09<1.53>	0.41	1.16	
	運 転 電 流		A	3.67<4.55>	—	3.66<5.14>	—	—	
	運 転 力 率		%	85	—	86	—	—	
	エネルギー消費効率			2.96	3.40	3.30	4.39	冷暖平均:3.13	
	通年エネルギー消費効率			4.2					
	定格冷房時の顕熱比			0.832	—				
	始 動 電 流		A	5					
運 転 音		dB	冷房 暖房	室内側: 急:41/43 室内側: 急:41/43	弱:37/38 弱:37/38	室外側: 55/55 室外側: 56/56			
外形寸法(高さ×幅×奥行)		mm	430×1100×445						
製 品 質 量		kg	75						
冷 却 装 置	圧縮機	形 式	5CS102XFA						
		定 格 出 力	kW	0.7					
		クランクケースヒータ	W	20					
	冷 媒 制 御 機 器		電子膨張弁						
	冷 媒 封 入 量		kg	0.8 (R410A)					
	冷 凍 機 油		l	0.36 (RB68A)					
送 風 装 置	形 式		室内側:両吸込多翼遠心式×2 室外側:両吸込多翼遠心式×2						
	定 格 出 力		W	室内: 24 (4極)		室外: 157 (8極)			
	風 量		m ³ /min	室内: 急:10 強:8.5 弱:8		室外: 20			
	機 外 静 圧		Pa	室内: 10		室外: 50			
	エ ア フ ィ ル タ			PPネット (洗浄可能)					
換 気 量		m ³ /min	1.7(給気)						
加 湿 器			— (取付可能、気化式加湿器0.6 l/h)						
除 霜			マイコン差温式デアイサによる逆サイクル方式						
運 転 調 整			操作(運転切換、風量調整、タイマ、換気) 室温調節(電子サーモスタット) 表示(運転・点検用LED、液晶表示)						
保 護 装 置			冷房時フロスト防止、過負荷保護、吐出温度保護						
付 属 品			—						
別 売 品			リモコン(RC-D2B)						
ド レ ン 接 続 口			VP25の排水管接続可能						
設 計 圧 力		MPa	高圧部 4.15 低圧部 2.21						
I P コ ー ド			室内側 IPX0 室外側 IPX0 (防水対策有)						

注1. 冷房・暖房能力および運転特性は、JIS-B8616条件で風量「急」、換気「閉」の運転です。
尚暖房低温能力は着霜補正済の値です。
【 ～ 】は最小最大範囲幅を示しく >は最大能力時の値です。
2. 運転音はJIS規格に準拠し、無響室にてベリカバー有、換気「閉」の状態にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は、周囲の音や部屋の反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。