

壁掛形

系 統		GKP281M7		GKP361M7		GKP451M7		GKP711M7A	
形 式		-		-		-		-	
能 力	電 源	単相 200V 50/60Hz		単相 200V 50/60Hz		単相 200V 50/60Hz		単相 200V 50/60Hz	
	冷 房	2.8		3.6		4.5		7.1	
	暖 房	3.2		4.0		5.0		8.0	
	低温暖房	3.4		4.2		5.3		8.5	
電 気 特 性	消費電力	0.045/0.045		0.05/0.05		0.05/0.05		0.08/0.08	
	電力	0.045/0.045		0.05/0.05		0.05/0.05		0.08/0.08	
	運転電流	0.23/0.23		0.25/0.25		0.25/0.25		0.4/0.4	
	電流	0.23/0.23		0.25/0.25		0.25/0.25		0.4/0.4	
外形寸法		298 × 840 × 240		298 × 840 × 240		298 × 840 × 240		318 × 1,098 × 248	
質 量		12		12		12.5		18	
パ ネ ル 色		ケルホワイト		ケルホワイト		ケルホワイト		イエロイッシュホワイト	
(マンセル)		(9.3G8.7/0.1近似)		(9.3G8.7/0.1近似)		(9.3G8.7/0.1近似)		(6.0Y8.9/0.6近似)	
熱 交 換 器		アルミフィン&銅チューブ式		アルミフィン&銅チューブ式		アルミフィン&銅チューブ式		アルミフィン&銅チューブ式	
冷 媒 制 御		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
送風装置		急:8 強:7 弱:6 0		急:9 強:8 弱:7 0		急:9 強:8 弱:7 0		急:21 強:18 弱:15 0	
運転調整		操作スイッチ 温度調節 表示灯		ワイヤードリコン:RC-D2 マイコン式モタクト 液晶表示 <LED> 緑色:運転 赤色:点検 <LED> 急:37 強:34 弱:31 組込不可能		ワイヤードリコン:RC-D2 マイコン式モタクト 液晶表示 <LED> 緑色:運転 赤色:点検 <LED> 急:38 強:35 弱:32 組込不可能		ワイヤードリコン:RC-D2 マイコン式モタクト 液晶表示 <LED> 緑色:運転 赤色:点検 <LED> 急:46 強:43 弱:39 お'ジョン(三相 2.0)	
運転補助電熱器		電熱器		電熱器		電熱器		電熱器	
エアフィルタ		側		側		側		側	
冷媒配管		φmm		φ6.35 (フレア) φ9.52 (フレア)		φ6.35 (フレア) φ12.7 (フレア)		φ9.52 (フレア) φ15.88 (フレア)	
ドレン排水		自然排水 VP16		自然排水 VP16		自然排水 VP16		自然排水 VP16	
防音・防振・断熱		送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付 ファン・インターナルモ 凍結防止サモ		送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付 ファン・インターナルモ 凍結防止サモ		送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付 ファン・インターナルモ 凍結防止サモ		送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付 ファン・インターナルモ 凍結防止サモ	
保護装置		PHA0002880		PHA0002880		PHA0002880		PHA0002919	
外形図		PHA0002882		PHA0002882		PHA0002882		PHA0002920	
電気配線図		GHPマルチ・GHP冷暖リ-マ付		GHPマルチ・GHP冷暖リ-マ付		GHPマルチ・GHP冷暖リ-マ付		GHPマルチ・GHP冷暖リ-マ付	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

通用機種		GKP281M7, 361M7, 451M7, 711M7A	
形 式		G K P _ _ 1 M	
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット)	
笠原	図 番	SPECIFICATION	
05.09.09	訂 符	P H A 0 0 0 Z 9 2 2	
	葉 別	1 / 1	