三菱重工ガスヒートポンプエアコン 天井カセット形（２方向吹出し）

系統							
形式			GTWP223M8D	GTWP283M8D	GTWP363M8D	GTWP453M8D	GTWP563M8D
パネル形式			TW-PSA-24W	TW-PSA-24W	TW-PSA-24W	TW-PSA-24W	TW-PSA-24W
電源			200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz	200V ～ 50／60Hz
能力	冷房	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
	暖房		2.5	3.2	4.0	5.0	6.3
	暖房低温		2.5	3.2	4.0	5.0	6.3
定格冷房時の顕熱比			0.98	0.85	0.85	0.76	0.71
電気特性	消費電力 冷房	kW	0.12／0.14	0.12／0.14	0.13／0.16	0.13／0.16	0.13／0.16
	消費電力 暖房		0.12／0.14	0.12／0.14	0.13／0.16	0.13／0.16	0.13／0.16
	運転電流 冷房	A	0.60／0.70	0.60／0.70	0.65／0.80	0.65／0.80	0.65／0.80
	運転電流 暖房		0.60／0.70	0.60／0.70	0.65／0.80	0.65／0.80	0.65／0.80
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	本　体：287 × 817 × 620	本　体：287 × 817 × 620	本　体：287 × 817 × 620	本　体：287 × 817 × 620	本　体：287 × 817 × 620
			パネル：8 × 1,055 × 680	パネル：8 × 1,055 × 680	パネル：8 × 1,055 × 680	パネル：8 × 1,055 × 680	パネル：8 × 1,055 × 680
質量		kg	本体：18　パネル：7	本体：18　パネル：7	本体：19　パネル：7	本体：19　パネル：7	本体：19　パネル：7
パネル色			ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ	ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ	ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ	ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ	ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ
（マンセル）			（ 6.8Y8.9/0.2近似 ）	（ 6.8Y8.9/0.2近似 ）	（ 6.8Y8.9/0.2近似 ）	（ 6.8Y8.9/0.2近似 ）	（ 6.8Y8.9/0.2近似 ）
熱交換器			ｱﾙﾐﾌｨﾝ＆銅ﾁｭｰﾌﾞ式	ｱﾙﾐﾌｨﾝ＆銅ﾁｭｰﾌﾞ式	ｱﾙﾐﾌｨﾝ＆銅ﾁｭｰﾌﾞ式	ｱﾙﾐﾌｨﾝ＆銅ﾁｭｰﾌﾞ式	ｱﾙﾐﾌｨﾝ＆銅ﾁｭｰﾌﾞ式
冷媒制御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
送風装置	風量	m^3/min	P急：14　急：12　強：10　弱：9	P急：14　急：12　強：10　弱：9	P急：14　急：13　強：12　弱：10	P急：14　急：13　強：12　弱：10	P急：14　急：13　強：12　弱：10
	機外静圧	Pa	0	0	0	0	0
	定格出力×台	W×台	30	30	30	30	30
運転調整	操作スイッチ		ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ：RC-D4	ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ：RC-D4	ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ：RC-D4	ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ：RC-D4	ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ：RC-D4
	温度調節		ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	ﾏｲｺﾝ式ｻｰﾓｽﾀｯﾄ
	表示		液晶表示〈ﾘﾓｺﾝ〉	液晶表示〈ﾘﾓｺﾝ〉	液晶表示〈ﾘﾓｺﾝ〉	液晶表示〈ﾘﾓｺﾝ〉	液晶表示〈ﾘﾓｺﾝ〉
	表示灯		緑色：運転　赤色：点検〈ﾘﾓｺﾝ〉	緑色：運転　赤色：点検〈ﾘﾓｺﾝ〉	緑色：運転　赤色：点検〈ﾘﾓｺﾝ〉	緑色：運転　赤色：点検〈ﾘﾓｺﾝ〉	緑色：運転　赤色：点検〈ﾘﾓｺﾝ〉
運転音		dB(A)	P急：43　急：36　強：34　弱：32	P急：43　急：36　強：34　弱：32	P急：44　急：36　強：34　弱：32	P急：45　急：37　強：34　弱：32	P急：45　急：37　強：34　弱：32
補助電熱器		kW	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可	組込不可
エアフィルタ			プラスチックネット（洗浄可能）	プラスチックネット（洗浄可能）	プラスチックネット（洗浄可能）	プラスチックネット（洗浄可能）	プラスチックネット（洗浄可能）
冷媒配管	液側	φmm	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）	φ6.35（フレア）
	ガス側		φ9.52（フレア）	φ9.52（フレア）	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）	φ12.7（フレア）
冷媒			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵	ドレンポンプ内蔵
			ＶＰ２０	ＶＰ２０	ＶＰ２０	ＶＰ２０	ＶＰ２０
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム	送風用電動機：防振ゴム
			キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付	キャビネット：断熱材付
保護装置			ﾌｧﾝﾓｰﾀ：ｲﾝﾀｰﾅﾙｻｰﾓ	ﾌｧﾝﾓｰﾀ：ｲﾝﾀｰﾅﾙｻｰﾓ	ﾌｧﾝﾓｰﾀ：ｲﾝﾀｰﾅﾙｻｰﾓ	ﾌｧﾝﾓｰﾀ：ｲﾝﾀｰﾅﾙｻｰﾓ	ﾌｧﾝﾓｰﾀ：ｲﾝﾀｰﾅﾙｻｰﾓ
			ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ，凍結防止ｻｰﾓ	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ，凍結防止ｻｰﾓ	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ，凍結防止ｻｰﾓ	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ，凍結防止ｻｰﾓ	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ，凍結防止ｻｰﾓ
ＩＰコード			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
外形図			PJB001Z566	PJB001Z566	PJB001Z566	PJB001Z566	PJB001Z566
電気配線図			PJB001Z569	PJB001Z569	PJB001Z569	PJB001Z569	PJB001Z569
接続可能室外ユニット			ＧＨＰ－１形マルチ	ＧＨＰ－１形マルチ	ＧＨＰ－１形マルチ	ＧＨＰ－１形マルチ	ＧＨＰ－１形マルチ

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
3. 運転音は，JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
4. ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ使用時は風量設定が３速（急・強・弱）となります。Ｐ急ﾓｰﾄﾞをご使用の場合は高天井設定（Ｐ急・急・強）としてください。
5. 電気特性および風量は標準空気条件で表した値です。

表1. パネル（別売品）

パネル形式	パネル色	（マンセル近似）
TW-PSA-24W	プラスターホワイト	（ 6.8Y8.9/0.2近似 ）
TW-PSA-24B	ココアブラウン	（ 5.2Y3.6/1.0 近似 ）

使用範囲 PJB001Z565

RoHS指令対応

適用機種	GTWP223M8D, 283M8D, 363M8D, 453M8D, 563M8D			
形式	ＧＴＷＰ＿３Ｍ８Ｄ			
発行者	名称	要目表（室内ユニット） SPECIFICATION		
千賀	図番	ＰＪＢ００１Ｚ６３５	訂符	葉別 1／3
10. 4. 1				