



CNB~Z	コネクタ
F	ヒューズ
FMi	ファンモータ(サーモ付)
LED・2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯(赤-点検表示)
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ(簡易クリーン機構)
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	ブルーラル機 親/子設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック
SW7-3	パワフルモード 有効/無効
TB1	端子台(電源)(口印)
TB2	端子台(リモコン)(口印)
Thi-A	吸込空気センサ
Thi-R1~3	熱交センサ

ワイヤレス受信器

LED2	表示灯(黄-運転)
LED3	表示灯(赤-点検1)
LED6	表示灯(黄-タイマ)
LED8	表示灯(赤-点検2)
SW	バックアップスイッチ(運転/停止)

記事 1. --- は現地配線を示します。

2. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。

適用機種	FDKVXP403AG, 453AG, 503AG, 563AG, FDKVXP633GAG		
形式	FDKN	ワイヤレスリモコン	
発行者	坪野	名称	室内機配線図(WIRING)
130725	図番	PHA001Z087	訂符 葉別 1/1