



記号	名称
C1	電解コンデンサ
CH1	クラックケースヒータ
CM1	圧縮用電動機
CNA~Z	コネクタ
CT1	電流センサ
DM	ダイオードモジュール
EEVH	電子膨張弁(暖房用)
EEVSC	電子膨張弁(過冷却用)
F1,2	ヒューズ
FMo1,2	送風用電動機
IPM	インテリジェントパワーモジュール
J10	信号線回路切替(予備回路/通常)
J13	外部入力信号タイプ切替(パルス/レベル)
J15	デフロスト開始温度(寒冷地/通常)

記号	名称
L1,2	直流リアクトル
LED1	表示灯(赤一点検表示)
LED1(INV)	正常(黄)点滅
LED2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED3	表示灯(緑-サービス用)
PSH	高圧圧力センサ
PSL	低圧圧力センサ
R1,2	突入抑制抵抗
R3	放電抵抗
SV1	電磁弁(油戻し)
SV6	電磁弁(油戻し)
SV7	電磁弁(リフレッシュ)
SW1	室外No.(10位)

記号	名称
SW2	室外No.(1位)
SW3-1	点検LEDリセット
SW3-2	既設配管制御切替
SW3-3	配管洗浄運転
SW3-7	冷暖強制切替
SW4-7	ダイヤモンド切替
SW4-8	ダイヤモンド切替
SW5-1	試運転開始(通常/開始)
SW5-2	試運転冷房設定(暖房/冷房)
SW5-3	移設ポンプダウン(通常/有効)
SW5-5	通信方式切替(新SL/IBSL)
SW7(ボタン)	データ消去/書込み
SW8(ボタン)	7セグ表示アップ(1位)

記号	名称
SW9(ボタン)	7セグ表示アップ(10位)
TB1,2	端子台
Tho-A	暖込温度センサ(外温)
Tho-C1	ドーム下温度センサ
Tho-D1	吐出管温度センサ
Tho-R1	熱交温度センサ
Tho-S	吸入管温度センサ
Tho-SC	過冷却コイル温度センサ1(液)
Tho-H	過冷却コイル温度センサ2(ガス)
20S	四方切替電磁弁
52X1	CM用電磁接触機
63H1	高圧圧力開閉器(保護)
7SEG	7セグメントLED

適用機種 FDCVP2244HSX, 2804HSX
FDCVSP2244HSX, 2804HSX

形式 FDC

坪野 名称 室外機配線図(WIRING DIAGRAM)

170325 図番 PCB003Z595 訂符 葉別 B 1/1