

**三菱重工パッケ-ジエアコン** 床置形システム (壁埋タイプ)

空冷ヒートポンプ式  
ビル用マルチ 室内機

系 統						
形 式		FDWUP1404LX	FDWUP2244LX	FDWUP2804LX		
電 源		200V ~ 50/60Hz	200V ~ 50/60Hz	200V ~ 50/60Hz		
能 力	冷 房	kW	14.0	22.4	28.0	
	暖 房	kW	16.0	25.0	31.5	
定格冷房時の顕熱比			0.73	0.71	0.73	
電 気 特 性	消費電力	冷房	kW	0.70 / 0.80	1.2 / 1.4	1.4 / 1.6
		暖房	kW	0.70 / 0.80	1.2 / 1.4	1.4 / 1.6
	運転電流	冷房	A	3.5 / 4.0	6.0 / 7.0	7.0 / 8.0
		暖房	A	3.5 / 4.0	6.0 / 7.0	7.0 / 8.0
外形寸法		mm	1,700 × 875 × 460	2,000 × 1,360 × 560	2,000 × 1,360 × 560	
質 量		kg	100	166	166	
熱 交 換 器		アルミフィン&銅チューブ式				
冷 媒 制 御		電子膨張弁				
送 風 装 置	風 量	m <sup>3</sup> /min	36	52	72	
	機外静圧	Pa	130 / 180	310 / 350	150 / 200	
	定格出力 × 台	W × 台	380 × 1	380 × 2	380 × 2	
運 転 調 整	操作スイッチ	ワイヤードリモコン: RC-DX3B, RC-DX3A, RC-D4G				
	温度調節	マイコン式サーモスタット				
	表 示	液晶表示 <リモコン>				
	表 示 灯	緑色: 運転 赤色: 点検 <リモコン>				
運 転 音	(音圧レベル)	dB(A)	48 / 46	50 / 50	51 / 51	
	(パワーレベル)	dB(A)	60 / 58	62 / 62	63 / 63	
補助電熱器		組込不可				
温水・蒸気ヒータ		組込不可				
加湿器		気化式加湿器 (オプション)				
エアフィルタ		防カビ材入りプラスチック製 (洗浄可能)				
高性能フィルタ		不織布フィルタ NBS 90% (オプション)				
冷 媒 配 管	液 側	φmm	φ9.52 (7/16)	φ9.52 (ろう付)	φ9.52 (ろう付)	
	ガ ス 側	φmm	φ15.88 (7/16)	φ19.05 (ろう付)	φ22.22 (ろう付)	
冷 媒		R410A				
ドレン排水		自然排水 上部Rp1 (25A) 下部Rp3/4 (20A)				
防音・防振・断熱		送風用電動機: 防振ゴム キャビネット: 断熱材付				
保 護 装 置		ファンモータ: インターナルサーモ 凍結防止サーモ				
I P コー ド		IPX0				
外 形 図		PGC000Z393	PGC000Z394	PGC000Z402		
電 気 配 線 図		PGC000Z399	PGC000Z400	PGC000Z400		
送 風 機 特 性		PGC000Z405	PGC000Z406	PGC000Z407		
接続可能室外ユニット		ビル空調マルチ 4HLX, 5HLXシリーズ	ビル空調マルチ 4HLX, 5HLXシリーズ	ビル空調マルチ 4HLX, 5HLXシリーズ		

RoHS指令対応

- (1) 冷房・暖房能力、電気特性および運転音 (パワーレベル) は適正冷媒量において日本工業規格 (JIS B 8616: 2015) 条件にて運転した時の値です。  
 (2) 運転音 (音圧) は日本工業規格 (JIS B 8616: 2006) に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。  
 実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		FDWUP1404LX, 2244LX, 2804LX		
形 式		FDWUP_4LX		
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION		
千賀	図 番	PGC000Z401		
	16.07.01	訂 符	B	葉 別 1/1