



記事

- は現地配線を示します。
- 室内外接続線太さと本数 2mm²×3本。
- リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。

F	ヒューズ
NF	ノイズフィルタ
FMi	送風用電動機(サーモ付)
49Fi	FMi用インターナルサーモ
CFi	FMi用コンデンサ
FC	ファンコントローラ
52FL, FH	FMi用電磁接触器
FS	フロートスイッチ
VaI	バリスタ

Tr1	トランス
LED・1	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED・2	表示灯(赤-点検表示)
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5-1,2	プロラルアドレス設定
SW5-3,4	フィルタサイン制御
SW9-3	応急運転
52H	H用電磁接触器
52Ho	補助継電器
FH	H用ヒューズ
H	補助ヒータ

XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンプON表示 (DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
Thc	リモコン付属サーミスタ
CnB~Z	コネクタ(□印)
TB	端子台(○印)
■印	閉端接続子

ヒータ電源用

配線用しゃ断器(A)	
形式	容量
801, 1121	15
1401, 1601	20

適用機種	FDUP801~1601		
形式	FDUP		
発行者	名称	室内機配線図(WIRING)	
長谷川	図番	PJD000Z852	
03 310		訂符	業別
		1/1	1/1