

三菱重工ガスヒートポンプエアコン 壁掛形

系 統						
形 式		GKP285M1A	GKP365M1A	GKP455M1A	GKP565M1A	
電 源		200V ~ 50/60Hz	200V ~ 50/60Hz	200V ~ 50/60Hz	200V ~ 50/60Hz	
能 力	冷 房	2.8	3.6	4.5	5.6	
	暖 房	3.2	4.0	5.0	6.3	
kW						
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比		0.77	0.76	0.74	0.70	
電 気 特 性	消費電力	冷 房	0.020	0.030	0.030	0.030
		暖 房	0.020	0.030	0.030	0.030
	運転電流	冷 房	0.20	0.29	0.29	0.29
		暖 房	0.20	0.29	0.29	0.29
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	290 × 870 × 230	290 × 870 × 230	290 × 870 × 230	
	質量	kg	11	11.5	11.5	
パ ネ ル 色		ファインスノー	ファインスノー	ファインスノー	ファインスノー	
(マンセル)		(8.0Y9.3/0.1近似)	(8.0Y9.3/0.1近似)	(8.0Y9.3/0.1近似)	(8.0Y9.3/0.1近似)	
熱 交 換 器		アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	
冷 媒 制 御		電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	
送 風 装 置	風 量	冷 房	m ³ /min	P急:8.5 急:8 強:6 弱:5	P急:11 急:10 強:8 弱:7	
		暖 房	P急:8.5 急:8 強:6 弱:5	P急:11 急:10 強:8 弱:7		
	機 外 静 圧	Pa	0	0		
	定 格 出 力 × 台	W × 台	42	42		
運 転 調 整	ワイヤードリモコン		RC-DX3A, 3B, 3C	RC-DX3A, 3B, 3C		
	温度調節		マイコン式リモコン	マイコン式リモコン		
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>		
	表 示 灯		緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>		
運 転 音	パワレレベル	冷 房	dB(A)	P急:54 急:52 強:47 弱:45		
		暖 房	P急:54 急:52 強:47 弱:45			
	音圧レレベル	冷 房	P急:38 急:36 強:32 弱:28	P急:40 急:38 強:33 弱:28		
		暖 房	P急:38 急:36 強:32 弱:28	P急:40 急:38 強:33 弱:28		
補 助 電 熱 器		kW	取付不可	取付不可		
エアーフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)		
冷 媒 配 管	液 側	φmm	φ6.35 (フレア)	φ6.35 (フレア)		
	ガ ス 側	φ9.52 (フレア)	φ12.7 (フレア)	φ12.7 (フレア)		
冷 媒			R410A	R410A		
ドレン排水			自然排水	自然排水		
防音・防振・断熱			送風用電動機:防振ゴム	送風用電動機:防振ゴム		
			キャビネット:断熱材付	キャビネット:断熱材付		
保 護 装 置			ファンモータ:マイコン式過負荷保護	ファンモータ:マイコン式過負荷保護		
			凍結防止サーモ	凍結防止サーモ		
I P コー ド			IPX0	IPX0		
外 形 図			PHA001Z147	PHA001Z147		
電 気 配 線 図			PHA001Z144	PHA001Z144		
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト			GHP-1形、2形マルチ	GHP-1形、2形マルチ		

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は JIS B 8627:2015 条件により運転した値です。
 (2) 運転音 パワーレベル は、JIS B 8627:2015 に基づいた音響パワーレベルの数値です。
 (3) 運転音 音圧レベルは、JIS B 8627:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。
 実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

別売品	形式	仕様書
ワイヤードリモコン	RC-DX3A	PJZ000Z320
ワイヤードリモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332
ワイヤードリモコン	RC-DX3C	PJZ000Z342
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ワイヤレス受信部 P28-56	LA-SK	PHA001Z121
ワイヤレス受信部 P71	LA-BK	PHA001Z122
ワイヤレスリモコン	RCN-D5K	PJZ000Z324
人感センサ 個別設置形	LB-KIT	PJZ000Z330
人感センサ 個別設置形	LB-KIT2	PJZ000Z340

適用機種		使用範囲 PHA000Z987		RoHS指令対応	
形式		GKP285M1A, 365M1A, 455M1A, 565M1A, 715M1A			
形式		GKP-5M1A			
発行者	名称	要目表(室内ユニット)			
	図番	SPECIFICATION			
20.01.22.	PH A 0 0 1 Z 1 7 1	訂	符	業 別	1/1