



ヒータ電源用

配線用しゃ断器 (A)	
形式	容量
80D3, 112D3	15
140D3	20

FM _I	送風用電動機 (サーモ付)
CF _I	FM _I 用コンデンサ
FS	フロートスイッチ
FC	ファンコントローラ
X1~4	補助継電器
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SW1	リモコン通信アドレス設定
SW2-1	プル-ラルアドレス設定
SW2-2	プル-ラルアドレス設定
SW2-3	フィルタサイン制御
SW2-4	フィルタサイン制御
TrI	トランス
VaI	バリスタ
LED・R	表示灯 (赤-点検表示)

LED・G	表示灯 (緑-マイコン正常表示)
F	ヒューズ
CnB~Z	コネクタ (ロ印)
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンプON表示 (DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
52Ho	補助継電器
FH	H用ヒューズ
△印	ファストン端子
■印	閉端接続子

記事

- は現地配線を示します。
- 室内外接続線太さと本数 2mm²×3本。
- リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。

適用機種	FDUVP80D3, 112D3, 140D3		
形式	FDUVP	⊕ ⊖	
発行者	名称	室内機配線図 (WIRING)	
北川	図番	PJD000Z824	
0244	訂	符	業別
	1	1	1