

中静圧ダクト形

系 統						
形 式			FDUMP712LX	FDUMP902LX	FDUMP1122LX	FDUMP1402LX
電 源			単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz
能 力	冷房	kW	7.1	9.0	11.2	14.0
	暖房		8.0	10.0	12.5	16.0
電 気 特 性	消費電力	kW	0.15/0.18	0.16/0.19	0.2/0.23	0.24/0.28
			0.15/0.18	0.16/0.19	0.2/0.23	0.24/0.28
	運転電流	A	0.8/1.0	0.9/1.0	1.0/1.15	1.2/1.4
			0.8/1.0	0.9/1.0	1.0/1.15	1.2/1.4
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	299 × 950 × 635	299 × 950 × 635	350 × 1,370 × 635	350 × 1,370 × 635
質 量		kg	40	40	59	59
外 観			亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板
熱 交 換 器			アルフィン&銅チューブ式	アルフィン&銅チューブ式	アルフィン&銅チューブ式	アルフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁
送風装置	風 量	m ³ /min	急:18 強:16 弱:14	急:20 強:18 弱:15	急:28 強:25 弱:22	急:34 強:31 弱:27
	機外静圧	Pa	標準:50/40 高速:85/100	標準:50/45 高速:85/100	標準:60/60 高速:90/100	標準:60/55 高速:85/100
	定格出力×台	W×台	90	100	45+90	50+100
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤードレコン:RC-D2	ワイヤードレコン:RC-D2	ワイヤードレコン:RC-D2	ワイヤードレコン:RC-D2
	温度調節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示<レコン>	液晶表示<レコン>	液晶表示<レコン>	液晶表示<レコン>
	表 示 灯		緑色:運転 赤色:点検 <レコン>	緑色:運転 赤色:点検 <レコン>	緑色:運転 赤色:点検 <レコン>	緑色:運転 赤色:点検 <レコン>
運 転 音		dB(A)	急:34 強:31 弱:28	急:35 強:32 弱:29	急:37 強:35 弱:32	急:38 強:36 弱:33
補 助 電 熱 器		kW	オプション:2.1 (PTC)	オプション:2.3 (PTC)	オプション:3.0 (PTC)	オプション:3.6 (PTC)
エアフィルタ			現地調達	現地調達	現地調達	現地調達
冷 媒 配 管	液 側	φmm	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)	φ9.52 (フレア)
	ガ ス 側		φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)	φ15.88 (フレア)
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A
ドレン排水			ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25	ドレンポンプ内蔵 VP25
防音・防振・断熱			送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付	送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付	送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付	送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付
保 護 装 置			ファンモータ:インターナショナル 70-トスイッチ,凍結防止サーモ	ファンモータ:インターナショナル 70-トスイッチ,凍結防止サーモ	ファンモータ:インターナショナル 70-トスイッチ,凍結防止サーモ	ファンモータ:インターナショナル 70-トスイッチ,凍結防止サーモ
外 形 図			PJR001Z984	PJR001Z984	PJR001Z985	PJR001Z985
電 気 配 線 図			PJR001Z986	PJR001Z986	PJR001Z987	PJR001Z987
接続可能室外ユニット			FDCP-2HLX -2HLXR シー-X	FDCP-2HLX -2HLXR シー-X	FDCP-2HLX -2HLXR シー-X	FDCP-2HLX -2HLXR シー-X

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8615条件によります。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種			
FDUMP712LX, 902LX, 1122LX, 1402LX			
形 式			
FDUMP__2LX			
発行者	名 称		
	要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION		
図 番	訂 符		業 別
	PJR001Z981		2/2
05.10.31	笠原		

ESP-PP-7449 (UMP04)