



CM	圧縮用電動機
FMo 1, 2	送風用電動機
52C	CM用電磁接触器
49Fo 1, 2	FMo 1, 2用インターナルサーモ
CH	クランクケースヒータ
CFo 1, 2	FMo 1, 2用コンデンサ
Xo1	補助継電器 (52C用)
Xo2, 3, 4	補助継電器 (FMo用)
Xo5	補助継電器 (20S用)
Xo6	補助継電器 (SV用)
63H1	高圧圧力開閉器 (保護)
63H2	高圧圧力開閉器 (制御)
20S	四方切替電磁弁

SV	バイパス電磁弁 (制御)
F	ヒューズ
LED-G	表示灯 (緑-正常表示)
LED-R	表示灯 (赤-正常表示)
CT	電流センサ
Tho-R	熱交センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-A	吸込空気センサ
Tro	トランス
Vao	バリスタ
CnA~R	コネクタ (口印)
TB	端子台

記事

1. --- は現地配線を示します。
2. 室内外接続線太さと本数 2mm² X3本。
3. 信号線太さと本数 0.75~2mm² X2本。

適用機種		FDCJ224HDI, FDUCJ224HDI	
形式	FDC	⊕ ⊖	
発行者	北川	名称	室外機配線図 (WIRING)
図番	98 821	図番	PCB001Z679
		訂	符 業 別
		C	1/1