三菱重工

電源			—	200V 単相 50/60Hz
冷房	能力		kW	9.0
	定格消費電力		kW	0.160
	定格運転電流		A	1.30
	顕熱比		—	0.74
暖房	能力		kW	10.0
	定格消費電力		kW	0.160
	定格運転電流		A	1.30
室内ユニット 外形寸法 高さ×幅×奥行	製品		mm	280 × 950 × 635
	梱包		mm	325 × 1,117 × 736
重量			kg	34
送風装置	ファンタイプ×個数		—	シロッコファン × 2
	風量	冷房	m3/min	P急:24 急:19 強:15 弱:10
		暖房		P急:24 急:19 強:15 弱:10
	機外静圧		Pa	定格 100 最小:10 最大:200
	モータ出力		W	130
運転音	音響パワーレベル	冷房	dB(A)	P急:68 急:62 強:58 弱:52
		暖房		P急:68 急:62 強:58 弱:52
	音圧レベル	冷房	dB(A)	P急:44 急:38 強:34 弱:28
		暖房		P急:44 急:38 強:34 弱:28
補助電熱器			W	取付不可
エアフィルター			—	現地調達 —
風向調整	左右方向		—	—
	上下方向		—	—
ドレンパン			—	発泡PS＋エポキシ樹脂
IPコード			—	IPX0
付属品	平座金、ﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ、ﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ、ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟ 取扱説明書、据付説明書、ねじ接合継手、ｲﾝﾀｰﾛｯｸ解除ﾋﾟﾝ			
冷媒			—	R32
冷媒配管 サイズ	液側		mm	φ9.52
	ガス側		mm	φ15.88
接続方法	液側		—	フレア/ねじ接合継手
	ガス側		—	フレア/ねじ接合継手
設計圧力			MPa	4.15
保護装置	ファンモータ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ，凍結防止サーモ			
据付け 固定	吊りボルト		—	M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。
排水	ドレンポンプ		—	ドレンポンプ内蔵
	最大ヘッド		—	ユニット下面から850mm以下
	ドレン配管		—	VP25 (I.D.25,O.D.32)
※固定部材，冷媒配管，ドレン配管，電源機器，各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。				
接続可能室外ユニット			—	ビル空調マルチ 1LXZシリーズ

リモコン 形式			—	RC-DX3D,RC-DX3F
設定温度	冷房・ドライ		℃	18～30
	暖房		℃	18～30
パネル 外観	形式		—	—
	パネル色		—	クロメートフリー鋼板
	マンセル(近似値)		—	—

【注意事項】
(1)冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
(2)運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
(3)運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値（Aスケール）です。
実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。
(4)リモコンRC-DX3D,RC-DX3Fから機外静圧設定を行ってください。
吹出口が丸ダクト仕様の場合は下表に従い、設定してください。
(5)冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。
冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

丸ダクト変換キット使用時の機外静圧設定(P71-90)

必要な機外静圧 (Pa)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
リモコンの設定 (Pa)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット *1	RCN-KIT4	PJZ000Z322
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
丸ダクト交換キット	U-UM-3A	PJG000Z217
冷媒検知警報器	RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁	SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

*1：ワイヤレスリモコンが付属されています。

図面					
吹出口仕様	標準	丸ダクト	—	—
外形図	PJG000Z832	PJG000Z836	—	—
電気配線図	PJG000Z839	PJG000Z839	—	—
リモコン	PJZ000Z378,PJZ000Z390			
—	—			
使用範囲	PJG000Z105			

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン　ビル用マルチ
室内ユニット　高静圧ダクト形

形式	FDUP901LXZ	RoHS指令対応

発行者	名称	台数	記号
松本	仕様一覧表		
図番	PJG000Z829 - 09	訂符	B
261027			