

| | | | |
|------------|---|---|---|
| 系統 | GTSP452M7B | GTSP562M7B | GTSP712M7B |
| 形式 | TS-PMA-28W | TS-PMA-38W | TS-PMA-38W |
| パネル形式 | 単相 200V 50/60Hz | 単相 200V 50/60Hz | 単相 200V 50/60Hz |
| 電力 | 冷房 4.5 暖房 5.0 低溫暖房 5.3 | 冷房 5.6 暖房 6.3 低溫暖房 6.7 | 冷房 7.1 暖房 8.0 低溫暖房 8.5 |
| 定格冷房時の顕熱比 | 0.84 | 0.75 | 0.76 |
| 消費電力 | 冷房 0.06/0.08 暖房 0.06/0.08 | 冷房 0.06/0.08 暖房 0.06/0.08 | 冷房 0.08/0.1 暖房 0.08/0.1 |
| 電気特性 | 運転電流 0.3/0.4 電流 0.3/0.4 | 運転電流 0.3/0.4 電流 0.3/0.4 | 運転電流 0.4/0.5 電流 0.4/0.5 |
| 外形寸法 | 高さ×巾×奥行 mm 本体: 194 × 1,040 × 650 パネル: 10 × 1,290 × 770 | 高さ×巾×奥行 mm 本体: 194 × 1,040 × 650 パネル: 10 × 1,290 × 770 | 高さ×巾×奥行 mm 本体: 194 × 1,300 × 650 パネル: 10 × 1,500 × 770 |
| 質量 | kg 本体: 26 アタッチメント: 10 | kg 本体: 26 アタッチメント: 10 | kg 本体: 30 アタッチメント: 11 |
| パネル色 | アタッチメント: 約白 | アタッチメント: 約白 | アタッチメント: 約白 |
| (マンセル) | (6.8Y8.9/0.2近似) | (6.8Y8.9/0.2近似) | (6.8Y8.9/0.2近似) |
| 熱交換器 | フィン&銅チューブ式 | フィン&銅チューブ式 | フィン&銅チューブ式 |
| 冷媒制御 | 電子膨張弁 | 電子膨張弁 | 電子膨張弁 |
| 送風装置 | 風量 0 機外静圧 Pa 40 | 風量 0 機外静圧 Pa 40 | 風量 0 機外静圧 Pa 25×2 |
| 運転調整 | 操作スイッチ | リモコン式リモコン | リモコン式リモコン |
| 温度調節 | 液晶表示 <LED> | 液晶表示 <LED> | 液晶表示 <LED> |
| 表示灯 | 緑色: 運転 赤色: 点検 <LED> | 緑色: 運転 赤色: 点検 <LED> | 緑色: 運転 赤色: 点検 <LED> |
| 運転音 | 急: 42 強: 39 弱: 37 | 急: 42 強: 39 弱: 37 | 急: 43 強: 39 弱: 37 |
| 補助電熱器 | 組込不可 | 組込不可 | 組込不可 |
| エアフィルタ | プラスチックネット(洗浄可能) | プラスチックネット(洗浄可能) | プラスチックネット(洗浄可能) |
| 冷媒配管 | φ6.35 (フレア) φ12.7 (フレア) | φ6.35 (フレア) φ12.7 (フレア) | φ9.52 (フレア) φ15.88 (フレア) |
| 冷媒 | R410A | R410A | R410A |
| ドレン排水 | ドレンポンプ内蔵 | ドレンポンプ内蔵 | ドレンポンプ内蔵 |
| 防音・防振・断熱 | 送風用電動機: 防振ゴム キャビネット: 断熱材付 | 送風用電動機: 防振ゴム キャビネット: 断熱材付 | 送風用電動機: 防振ゴム キャビネット: 断熱材付 |
| 保護装置 | アタッチメント: 凍結防止サテ | アタッチメント: 凍結防止サテ | アタッチメント: 凍結防止サテ |
| IPコード | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| 外形図 | PJC001Z093 | PJC001Z093 | PJC001Z094 |
| 電気配線図 | PJC001Z095 | PJC001Z095 | PJC001Z096 |
| 接続可能室外ユニット | GHP-7形マルチ・GHP冷暖列-マ付 | GHP-7形マルチ・GHP冷暖列-マ付 | GHP-7形マルチ・GHP冷暖列-マ付 |

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件により表示されます。
 2. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分には本体高さに含まれます。
 3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

RoHS指令対応
 GTSP452M7B, 562M7B, 712M7B

| | |
|------|----------------------------------|
| 通用機種 | GTSP_2M7B<下がり天井設置> |
| 形式 | GTSP_2M7B<下がり天井設置> |
| 発行者 | 名称 要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION |
| 発行年 | 06.08.28 |
| 図番 | PJC001Z092 |
| 訂符 | 1/1 |