

冷房	電 源		200V 3相 50/60Hz		
	定格標準	能 力	kW	10.0 [2.7~11.2]	
		消費電力	kW	2.440	
		運転電流	A	7.4	
		運転力率	%	95	
	中間標準	能 力	kW	4.5	
		消費電力	kW	0.766	
	中間中温	能 力	kW	4.5	
		消費電力	kW	0.680	
	最小中温	能 力	kW	2.7	
消費電力		kW	0.350		
暖房	電 源		200V 3相 50/60Hz		
	定格標準	能 力	kW	11.2 [2.9~14.3]	
		消費電力	kW	2.750	
		運転電流	A	8.4	
		運転力率	%	95	
	中間標準	能 力	kW	5.1	
		消費電力	kW	0.932	
	最小標準	能 力	kW	2.9	
		消費電力	kW	0.541	
	最大低温	能 力	kW	13.5	
消費電力		kW	5.45		
最大極低温	能 力	kW	-		
	消費電力	kW	-		
年間エネルギー消費効率(2015)		5.6			
年間エネルギー消費効率(2006)		5.4			
冷 暖 平 均 C O P		4.09			
始 動 電 流 < 最大電流 >		5 < 25 >			

冷 媒	種 類		R32		
	充 填 量	kg	4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
		チャージレス配管長	m	30以内	
		追加量	g/m	54	
	冷媒配管	室内側(液/ガス)		φ9.52 (フレア)	φ15.88 (フレア)
		室外側(液/ガス)		φ9.52 (フレア)	φ15.88 (フレア)
		分岐管セット形式		-	
		内外接続	主 管	φ9.52x0.8	φ15.88x1.0
			分岐管	-	
		配管長	室内-室外間	100以内	
室内-室内間	-				
室内-室外間	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)				
高 低 差	室内-室内間	-			
	室内-室外間	-			
設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15		
	低 圧 部	MPa	2.26		
法 定 冷 凍 能 力		冷凍トン	2.16		
保 護 装 置		- 高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン過負荷保護、フロートスイッチ			

室内ユニット	形 式		FDRZP1126S × 1 台		
	外形寸法	製 品	mm	[パネル・室内ユニット]に記載	
		梱 包	mm	358 × 1554 × 902	
	重 量		kg	54	
	送風装置	ファンタイプ×個数	シロッコファン × 3		
		風 量	m ³ /min	P急 36 / 急 28 / 強 25 / 弱 19	
		機外静圧	Pa	[パネル・室内ユニット]に記載	
		モータ出力×台数	W	100 + 130	
	運転音	dB(A)	[パネル・室内ユニット]に記載		
	補助電熱器	W	- 取付不可		
エアフィルター	- プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能				
風向調整	左 右 方 向	-			
	上 下 方 向	-			
ドレンパン	- 発泡PS+エポキシ樹脂				
IPコード	- IPX0				
付 属 品	- 平座金、パイカバ、パント、ドレンホス、ホスクリフ 取扱説明書、据付説明書				

機 外 配 線	漏電遮断器		定 格 電 流	A	40
			定 格 感 度 電 流	mA	100
			動 作 時 間		0.1sec以下
	手元開閉器	容 量	A	60	
		ヒューズ	A	40	
	配線用遮断器		定 格 電 流	A	40
	配 線 太 さ	電源線(こう長)	mm ²	G	5.5 × 3 (26m)
		内外接続線	mm ²	J	2.0 (φ1.6mm) × 3 (φ70mm) / 3.5 × 3 (φ120mm)
		アース線	mm ²	K	3.5 (φ2.0mm) 以上 (M5)
		リモコン線	mm ²	L	0.3 × 2心 (φ100m)
スノーパリング線		mm ²	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (φ1,000m)	
室内接続線		mm ²	P	-	
内外・室内接続線		mm ²	J+P	-	

サイレント	形 式		R-PNS-4AW		
	パネル色	製 品	-		
		梱 包	-		
	マンセル(近似値)		6.878/9.0/2		
	外形寸法	製 品	mm	95(20) × 1658 × 850	
		梱 包	mm	124 × 1707 × 928	
	重 量		kg	17	
	室内ユニット	機外静圧	Pa	定 格: 10 最小: 10 最大: 100 注意事項⑧	
		音 音	冷房	dB(A)	P急 70 急 65 強 62 弱 56
			暖房	dB(A)	P急 70 急 65 強 62 弱 56
音 音		冷房	dB(A)	P急 49 急 44 強 41 弱 35	
	暖房	dB(A)	P急 49 急 44 強 41 弱 35		

電 気 配 線 図	形 式		R-PNC-4AW		
	パネル色	製 品	-		
		梱 包	-		
	マンセル(近似値)		6.878/9.0/2		
	外形寸法	製 品	mm	89+α(20) × 1484 × 585	
		梱 包	mm	152 × 1536 × 664	
	重 量		kg	13.5	
	室内ユニット	機外静圧	Pa	定 格: 30 最小: 10 最大: 100 注意事項⑧	
		音 音	冷房	dB(A)	P急 71 急 66 強 63 弱 57
			暖房	dB(A)	P急 71 急 66 強 63 弱 57
音 音		冷房	dB(A)	P急 50 急 45 強 42 弱 36	
	暖房	dB(A)	P急 50 急 45 強 42 弱 36		

キャンパス	形 式		R-FL-4A		
	パネル色	製 品	-		
		梱 包	-		
	マンセル(近似値)		6.878/9.0/2		
	外形寸法	製 品	mm	38 × 1408 × 469	
		梱 包	mm	70 × 1430 × 490	
	重 量		kg	3.3	
	室内ユニット	機外静圧	Pa	定 格: 30 最小: 20 最大: 100 注意事項⑧	
		音 音	冷房	dB(A)	P急 77 急 72 強 68 弱 62
			暖房	dB(A)	P急 77 急 72 強 68 弱 62
音 音		冷房	dB(A)	P急 56 急 51 強 47 弱 41	
	暖房	dB(A)	P急 56 急 51 強 47 弱 41		

天井リターンキット	形 式		R-FL-4A		
	パネル色	製 品	-		
		梱 包	-		
	マンセル(近似値)		6.878/9.0/2		
	外形寸法	製 品	mm	38 × 1408 × 469	
		梱 包	mm	70 × 1430 × 490	
	重 量		kg	3.3	
	室内ユニット	機外静圧	Pa	定 格: 30 最小: 20 最大: 100 注意事項⑧	
		音 音	冷房	dB(A)	P急 77 急 72 強 68 弱 62
			暖房	dB(A)	P急 77 急 72 強 68 弱 62
音 音		冷房	dB(A)	P急 56 急 51 強 47 弱 41	
	暖房	dB(A)	P急 56 急 51 強 47 弱 41		

天井リターン用フィルタ	形 式		FDZ(S)P1126H		
	外形寸法	製 品	mm	1505 × 970 × 370	
		梱 包	mm	1635 × 1020 × 452	
	重 量		kg	115	
	パネル色(マンセル)		- スタックホワイト(4.2Y7.5/1.1近似)		
	圧縮機	電動機定格出力	kW	2	
		クランクケースヒータ	W	20	
	送風装置	ファンタイプ×個数	プロペラファン × 2		
		風 量	m ³ /min	冷房	92
		機外静圧	Pa	0	
モータ出力×台数		W	86 × 2		
運 転 音	音響パワーレベル	dB(A)	冷房	66	
	音圧レベル	dB(A)	冷房	49	
ドレンパンヒータ		-			
IPコード		- IPX4			
付 属 品		- 据付説明書			

室外ユニット	形 式		RC-DX30		
	外形寸法	製 品	mm	18 × 30	
		梱 包	mm	18 × 30	
	重 量		kg	-	
	オプション		-		
	パネル仕様		サイレント	キャンパス	天井リターン
	天井リターン用フィルタ		-		
	室内ユニット	外形寸法	mm	PJG000Z598	
		電気配線図	mm	PJG000Z865	
	リモコン		PJZ000Z378		

室外ユニット	形 式		RC-DX30		
	外形寸法	製 品	mm	18 × 30	
		梱 包	mm	18 × 30	
	重 量		kg	-	
	オプション		-		
	パネル仕様		サイレント	キャンパス	天井リターン
	天井リターン用フィルタ		-		
	室内ユニット	外形寸法	mm	PJG000Z598	
		電気配線図	mm	PJG000Z865	
	リモコン		PJZ000Z378		

オプション	ワイヤレスキット *1		RCN-K114	PJZ000Z322	
	コンパクトリモコン		RCH-D3	PJZ000Z271	
	人感センサキット		LB-K172	PJZ000Z340	
	天井リターン用フィルタ		左下表参照 PJG000Z606		
	*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。				
	*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。				

図面	形 式		RC-DX30		
	外形寸法	製 品	mm	18 × 30	
		梱 包	mm	18 × 30	
	重 量		kg	-	
	オプション		-		
	パネル仕様		サイレント	キャンパス	天井リターン
	天井リターン用フィルタ		-		
	室内ユニット	外形寸法	mm	PJG000Z598	
		電気配線図	mm	PJG000Z865	
	リモコン		PJZ000Z378		

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン
EXCEED HYPER 天埋カセリア シングル

型番 FDRZ1126H6S 2015年省エネ法基準適合
RoHS指令対応

松本 仕様一覧表

250326 PJG000Z862 - 15 D