

天吊形 <ワイヤレスリモコン>

系 統							
形 式			GHENP36HMD6	GHENP45HMD6	GHENP56HMD6	GHENP71HMD6	GHENP90HMD6
電 源			単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz
能 力	冷 房	kW	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0
	暖 房	kW	4.2	5.3	6.7	8.5	10.6
電 気 特 性	消費電力	冷 房	0.06 / 0.08	0.06 / 0.08	0.06 / 0.08	0.08 / 0.1	0.08 / 0.1
		暖 房	0.06 / 0.08	0.06 / 0.08	0.06 / 0.08	0.08 / 0.1	0.08 / 0.1
	運転電流	冷 房	0.3 / 0.4	0.3 / 0.4	0.3 / 0.4	0.4 / 0.5	0.4 / 0.5
		暖 房	0.3 / 0.4	0.3 / 0.4	0.3 / 0.4	0.4 / 0.5	0.4 / 0.5
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	184 × 1,000 × 650	184 × 1,000 × 650	184 × 1,000 × 650	184 × 1,260 × 650	184 × 1,260 × 650
質 量		kg	22	22	22	27	27
パ ネ ル 色			セミックホワイト	セミックホワイト	セミックホワイト	セミックホワイト	セミックホワイト
(マンセル)			( N8.0 近似 )	( N8.0 近似 )	( N8.0 近似 )	( N8.0 近似 )	( N8.0 近似 )
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式
冷 媒 制 御			電子膨張弁+キャピリチューブ	電子膨張弁+キャピリチューブ	電子膨張弁+キャピリチューブ	電子膨張弁+キャピリチューブ	電子膨張弁+キャピリチューブ
送 風 装 置	風 量	m <sup>3</sup> /min	急：14 強：12 弱：10	急：14 強：12 弱：10	急：14 強：12 弱：10	急：18 強：15 弱：12	急：20 強：17 弱：14
	機外静圧	Pa	0	0	0	0	0
	定格出力	W×台	40	40	40	25×2	35×2
運 転 調 整	操作スイッチ		ワイヤレスリモコン(本体付属)	ワイヤレスリモコン(本体付属)	ワイヤレスリモコン(本体付属)	ワイヤレスリモコン(本体付属)	ワイヤレスリモコン(本体付属)
	温度調節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <本体>	緑色：運転 赤色：点検 <本体>	緑色：運転 赤色：点検 <本体>	緑色：運転 赤色：点検 <本体>	緑色：運転 赤色：点検 <本体>
運 転 音	dB(A)	急：42 強：39 弱：37	急：42 強：39 弱：37	急：42 強：39 弱：37	急：43 強：39 弱：37	急：44 強：40 弱：37	
補 助 電 熱 器	kW	お`ション(1.0)	お`ション(1.0)	お`ション(1.0)	お`ション(三相 1.0)	お`ション(三相 2.1)	
エアフィルタ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)
冷 媒 配 管	液 側	mm	6.35 (フレア)	6.35 (フレア)	9.52 (フレア)	9.52 (フレア)	9.52 (フレア)
	ガ ス 側	mm	12.7 (フレア)	12.7 (フレア)	15.88 (フレア)	15.88 (フレア)	15.88 (フレア)
冷 媒			R407C	R407C	R407C	R407C	R407C
ドレン排水			自然排水 VP20	自然排水 VP20	自然排水 VP20	自然排水 VP20	自然排水 VP20
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付
保 護 装 置			ファンモータ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ
外 形 図			PFA003Z244	PFA003Z244	PFA003Z244	PFA003Z245	PFA003Z245
電 気 配 線 図			PFA003Z248	PFA003Z248	PFA003Z248	PFA003Z249	PFA003Z249
接続可能室外ユニット			GHPマルチ・GHP冷暖ワリ-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖ワリ-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖ワリ-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖ワリ-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖ワリ-マルチ

記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。

2.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GHENP36HMD6, 45HMD6, 56HMD6, 71HMD6, 90HMD6		
形 式		G H E N P _ H M D 6 <ワイヤレスリモコン>		
発行	名 称	要目表 (室内ユニット) SPECIFICATION		
	長谷川	図 番	訂 符	葉 別
04. 2.10		P F A 0 0 3 Z 2 4 3		1 / 2

天吊形 <ワイヤレスリモコン>

系 統					
形 式			GHENP112HMD6	GHENP140HMD6	
電 源			単相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz	
能 力	冷 房	kW	11.2	14.0	
	暖 房	kW	13.2	17.0	
電 気 特 性	消費電力	冷 房	0.18 / 0.2	0.22 / 0.24	
		暖 房	0.18 / 0.2	0.22 / 0.24	
	運転電流	冷 房	0.9 / 1.0	1.1 / 1.2	
		暖 房	0.9 / 1.0	1.1 / 1.2	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	239 × 1,260 × 650	239 × 1,470 × 650	
質 量		kg	34	40	
パ ネ ル 色			セミックホワイト	セミックホワイト	
(マンセル)			( N8.0 近似 )	( N8.0 近似 )	
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ式	アルミフィン&銅チューブ式	
冷 媒 制 御			電子膨張弁+キャピラリーチューブ	電子膨張弁+キャピラリーチューブ	
送 風 装 置	風 量	m <sup>3</sup> /min	急：28 強：25 弱：22	急：34 強：30 弱：26	
	機 外 静 圧	Pa	0	0	
	定 格 出 力 × 台	W × 台	35+55	55 × 2	
運 転 調 整	操 作 ス イ ッ チ		ワイヤレスリモコン(本体付属)	ワイヤレスリモコン(本体付属)	
	温 度 調 節		マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	
	表 示		液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	
	表 示 灯		緑色：運転 赤色：点検 <本体>	緑色：運転 赤色：点検 <本体>	
運 転 音		dB(A)	急：47 強：44 弱：40	急：48 強：45 弱：40	
補 助 電 熱 器		kW	わっしょん(三相 2.1)	わっしょん(三相 3.0)	
エ ア フ ィ ル タ			プラスチックネット(洗浄可能)	プラスチックネット(洗浄可能)	
冷 媒 配 管	液 側	mm	9.52 (フレア)	9.52 (フレア)	
	ガ ス 側	mm	19.05 (フレア)	19.05 (フレア)	
冷 媒			R407C	R407C	
ド レ ン 排 水			自然排水 VP20	自然排水 VP20	
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱			送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	
保 護 装 置			ファンモーター：インターナルサーモ 凍結防止サーモ	ファンモーター：インターナルサーモ 凍結防止サーモ	
外 形 図			PFA003Z246	PFA003Z247	
電 気 配 線 図			PFA003Z250	PFA003Z250	
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト			GHPマルチ・GHP冷暖リ-マルチ	GHPマルチ・GHP冷暖リ-マルチ	

記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。

2.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GHENP112HMD6, 140HMD6		
形 式		G H E N P _ H M D 6 <ワイヤレスリモコン>		
発行者	名 称	要目表(室内ユニット) SPECIFICATION		
	図 番	P F A 0 0 3 Z 2 4 3		
長谷川	訂 符			葉 別
04. 2. 10				2 / 2