

天吊形 <ワイヤレスリモコン>

(50/60Hz)

系 統		GHENP140HD5					
形 式		-					
電 源		単相 200V 50/60Hz					
能 力	冷 房	kW	14.0				
	暖 房		17.0				
電 気 特 性	消費電力	冷 房	0.22 / 0.24				
		暖 房	0.22 / 0.24				
	運転電流	冷 房	1.1 / 1.2				
		暖 房	1.1 / 1.2				
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	239 × 1,470 × 650				
質 量		kg	40				
パ ネ ル 色 (マンセル)		セラミックホワイト (N8.0 近似)					
熱 交 換 器		銅パイプスリットフィン式					
冷 媒 制 御		電子膨張弁+キャピラリチューブ					
送風装置	風 量	m ³ /min	急:34 強:30 弱:26				
	機外静圧	Pa	0				
	定格出力 × 台	W × 台	55 × 2				
運 転 調 整	操作スイッチ	ワイヤレスリモコン(本体付属)					
	温度調節	マイコン式サーモスタット					
	表 示	液晶表示 <リモコン>					
	表 示 灯	緑色:運転 赤色:点検 <本体>					
運 転 音		dB(A)	急:48 強:45 弱:40				
補 助 電 熱 器		kW	オプション(三相 3.0)				
エアフィルタ		プラスチックネット(洗浄可能)					
冷媒配管	ガ ス 側	φmm	φ19.05 (フレア)				
	液 側		φ9.52 (フレア)				
冷 媒		R407C					
ドレン排水		自然排水 20A接続					
防音・防振・断熱		送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付					
保 護 装 置		ファンモータ:インターナルサーモ 凍結防止サーモ					
外 形 図		PFA003Z030					
電 気 配 線 図		PFA003Z031					
接続可能室外ユニット		GHPパッケージシリーズ					

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種	GHENP140HD5		
形 式	GHENP_HD5<ワイヤレスリモコン>		
発行者	名 称	要目表 (室内ユニット)	
		SPECIFICATION	
長谷川	図 番	訂 符	業 別
	'03.1.15		