

三菱重工パッケージエアコン〔水冷式天井埋込形〕 要目表

形 式		D P C J 2 8 K N		
電 源		单相	200V	50/60Hz
能 力	kW	冷房	2.5/2.8	
運 転 電 流	A	冷房	3.6/4.0	
消 費 電 力	kW	冷房	0.67/0.77	
力 率	%	冷房	93/96	
始 動 電 流	A	27.2/25.3		
運 転 音	dB	冷房	45/47	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	391.6×1060×710	
	分割出来る高さ		分割不可能	
塗 装 色				
製 品 質 量	kg	79		
送風装置	風 量	m ³ /min	強 8.5/8.5	中 7.8/7.3 弱 7.4/6.6
	機 外 静 圧	Pa	強 27/39	中 24/33 弱 22/27
	電 動 機 出 力	W	20	
圧縮用電動機出力	kW	0.8		
凝縮器	冷 却 水 量	ℓ/min	9.1/10.2 (入口水温30 の時)	
能 力 制 御	%			
冷 媒 制 御		キャピラリチューブ		
加 熱 器		取付可能 (温水ヒータ 又は蒸気ヒータ)		
加 湿 器		取付不可能		
冷 媒	kg	0.66 (R-22, 封入済)		
エ ア フ ィ ル タ				
空 気 吸 込 口		後面, 下面 (ダクト接続)		
空 気 吹 出 口		前面 (ダクト接続)		

注1 . 性能はJIS C 9612に基づく値です。(但し、風量は強運転)

- 2 . 運転音は、JIS C 9612に準拠し無響室にて測定した値です。
 実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け
 表示値より大きくなるのが普通です。

外形図 PDB000Z030
 配線図 PDB000Z037