

三菱重工パッケージエアコン〔水冷式天井露出形〕 要目表

形 式		D P C J 2 8 K N (キャビネット付)		
電 源		単相	2 0 0 V	5 0 / 6 0 H z
能 力	kW	冷房	2.5 / 2.8	
運 転 電 流	A	冷房	3.6 / 4.0	
消 費 電 力	kW	冷房	0.67 / 0.77	
力 率	%	冷房	93 / 96	
始 動 電 流	A	27.2 / 25.3		
運 転 音	dB	冷房	45 / 47	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	447×1140×950	
	分割出来る高さ		分割不可能	
塗 装 色		キャビネット:ホワイト(マンセル2.5Y8.5/1近似)		
製 品 質 量	kg	79+23(キャビネット)		
送風装置	風 量	m ³ /min	強 8.5 / 8.5	中 7.8 / 7.3 弱 7.4 / 6.6
	機 外 静 圧	Pa	0 / 0	
	電 動 機 出 力	W	20	
圧縮用電動機出力		kW	0.8	
凝縮器	冷 却 水 量	ℓ/min	9.1 / 10.2 (入口水温30 の時)	
能 力 制 御		%		
冷 媒 制 御			キャピラリチューブ	
加 熱 器			取付可能(温水ヒータ又は蒸気ヒータ)	
加 湿 器			取付不可能	
冷 媒		kg	0.66 (R-22, 封入済)	
エ ア フ ィ ル タ			プラスチック(洗浄式)	
空 気 吸 込 口			後面	
空 気 吹 出 口			前面	

注1. 性能はJIS C 9612に基づく値です。(但し、風量は強運転)

2. 運転音は、JIS C 9612に準拠し無響室にて測定した値です。
 実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

外形図 PDB000Z034
 配線図 PDB000Z037