

三菱重工パッケージエアコン〔水冷ヒートポンプ式床置形〕 要目表

形 式		D P J 3 1 5 H	
電 源		3相	200V 50/60Hz
能 力	kW	冷房	28.0/31.5 暖房 28.0/31.5
運 転 電 流	A	冷房	26.5/28.9 暖房 29.7/33.0
消 費 電 力	kW	冷房	7.2/9.0 暖房 8.4/10.5
力 率	%	冷房	78/90 暖房 82/92
始 動 電 流	A	229/198	
運 転 音	dB	55/56	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm 1820×1360×560	
	分割出来る高さ	分割不可能	
塗 装 色		前面パネ:コシアムホワイト(マンセルN8近似) 側面パネ:ライトグレー(マンセルN7近似) 吹出グリル:ダークグレー(マンセルN3近似)	
製 品 質 量	kg	320	
送風装置	風 量	m <sup>3</sup> /min	90/90
	機 外 静 圧	Pa	0/0
	電 動 機 出 力	kW	1.5
圧縮用電動機出力	kW	7.5	
凝縮器	冷 却 水 量	ℓ/min	46/53(入口水温18 の時)
能 力 制 御	%		
冷 媒 制 御		キャピラリチューブ	
加 熱 器	kW		
加 湿 器		取付可能	
冷 媒	kg	3.5(R-22,封入済)	
エ ア フ ィ ル タ		プラスチック(洗浄式)	
空 気 吸 込 口		前面,両側面	
空 気 吹 出 口		上部前面,上部両側面	

注1. 性能はJIS B 8616に基づく値です。

2. 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。

実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

外形図 PDF000Z168

配線図 PDF000Z169