

三菱重工パッケージエアコン〔水冷式床置形〕 要目表

形 式		D P J 1 0 0 T	
電 源		3相	200V 50/60Hz
能 力	kW	冷房	9.0/10.0
運 転 電 流	A	冷房	8.9/9.9
消 費 電 力	kW	冷房	2.39/3.07
力 率	%	冷房	78/89
始 動 電 流	A		79/72
運 転 音	dB		54/55
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1690×730×360
	分割出来る高さ		分割不可能
塗 装 色			前面パネル:コロンホワイト(マンセルN8近似) 側面パネル:ライトグレー(マンセルN7近似) 吹出グリル:ダークグレー(マンセルN3近似)
製 品 質 量	kg		135
送風装置	風 量	m ³ /min	21/21
	機 外 静 圧	Pa	50/135
	電 動 機 出 力	W	400
圧縮用電動機出力	kW		2.2
凝縮器	冷 却 水 量	ℓ/min	33/37(入口水温30℃の時)
能 力 制 御	%		
冷 媒 制 御			キャピラリチューブ
加 熱 器	kW		取付可能
加 湿 器			取付可能
冷 媒	kg		1.3(R-22,封入済)
エ ア フ ィ ル タ			プラスチック(洗浄式)
空 気 吸 込 口			前面,両側面
空 気 吹 出 口			上部前面(上面ダクト接続可能)

注1. 性能はJIS B 8616に基づく値です。

2. 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。

実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

外形図 PDD000Z155

配線図 PDD000Z159