

三菱重工パッケージエアコン [空冷・低温用] 要目表				
形 式		室内ユニット AP38C ₃	室外ユニット APC38DCW	
電 源		3相 200V 50 / 60Hz	単相 200V 50 / 60Hz	
運 転 電 流	A	11.3 / 12.9		
消 費 電 力	kW	3.0 / 3.9		
力 率	%	77 / 87		
始 動 電 流	A	77 / 69		
塗 装 色		前面パ° 裨: コロシムホワイト(マンセルN8近似) 側面パ° 裨: ライトグレー(マンセルN7近似) 吹出グリル: ダークグレー(マンセルN3近似)	トップパ° 裨, 底板, 側板 サービスパ° 裨 } ホ°-ラホワイト (マンセル2.5Y8.5/1)	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1800×875×460	735×890×350
	分割出来る高さ		分割不可能	—————
製 品 質 量	kg	155	56	
能 力	冷 房	kW	6.98 / 7.67	
	暖 房		—————	
能 力 制 御	%	—————	—————	
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	45 / 45	50 / 52
	機 外 静 圧	Pa	50 / 200	0 / 0
	定 格 出 力	W	750	60
圧 縮 機	定 格 出 力	kW	2.2	—————
冷 媒 制 御		温度式自動膨張弁	高圧コントロール弁 レシーバ(容積7.4ℓ)	
電 熱 器		取付可能	—————	
加 湿 器		取付可能	—————	
冷 凍 機 油	ℓ	1.8(パーレルフリーズ26S)	—————	
冷 媒	kg	—————	6(R-22, 封入済)	
運 転 調 整	操 作 ス イ ッ チ		ロータリ式	—————
	温 度 調 節		一段サーモスタット	—————
	表 示 灯		赤色ランプ(異常時点灯)	—————
エ ア フ ィ ル タ		プラスチック(洗浄式)	—————	
空 気 吸 込 口		前面, 両側面	後面, 側面	
空 気 吹 出 口		上部前面(上面ダクト接続可能)	前面	
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱		圧縮機: 防振ゴム 外板: グラスウール内貼	—————	
保 護 装 置		圧縮機用過電流継電器, 送風機用 圧縮機用インターナルサーモスタット, 高圧, 低 圧圧力開閉器, クラックヒータ	送風機用インターナルサーモスタット, 溶栓 冷媒液ライン閉塞電磁弁	
注1. 性能はJIS B 8616に基づく値です。 但し, 入口空気19.5 DB, 14 WB, 室外入口空気35 DB, 24 WBの時の値を示します。				